

# 鄂尔多斯市政府采购网上询价采购合同

合同名称：准格尔旗公安局网上询价采购合同

合同编号：EEDSSZFCG-HT-2024-676212

采购计划备案书/核准书编号：鄂财购备字(电子)[2024]ZQ00778号

合同签订日期：2024年05月28日

采购合同

合同编号：EEDSSZFCG-HT-2024-676212

采购人（甲方）：准格尔旗公安局

供应商（乙方）：东胜区旭金电脑经销部

合同签订地点：鄂尔多斯市

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循鄂尔多斯市政府采购中心网上询价项目询价公示、询价成交公示中的相关规定，由采购人与供应商签订本合同，并共同遵守。

一、采购合同项目付款方式

国库集中支付

二、 产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额

| 产品名称 | 技术规格  | 备注 | 数量 | 单价（元）      | 金额（元）      |
|------|---|----|----|------------|------------|
| 商品   | 高科, 指挥室全彩LED显示屏, P1.25, 数量:1; 指挥室全彩LED显示屏参数:1、显示系统: P1.25室内全彩, 长6.08米, 高2.56米 显示面积15.5648平米, 像素封装 SMD1010, 像素封装 SMD1515, 像素间距（mm）1.25, 模组分辨率（W×H）174X87=15138, 模组尺寸（mm）320（W）×160（H）×16.6（D），模组重量（kg）0.46±0.02, 模组输入电压4.2V/5V, 模组最大功耗（W）≤25, 电源带载量（40A）6 块, 箱体模组构成（W×H）2×3, 箱体分辨率（W×H）348×261 箱体尺寸（含模组）（mm）640（W）×480（H）×70（D），箱体重量（kg）6~8, 像素密度（Pixel/m2）295664, 箱体平整度 ≤0.1mm, 维护方式前维护, 箱体材质 压铸铝, 逐点色度、亮度校正技术 支持, 白平衡亮度（nits）≥500, 标准色温（K）6500~25000K 可调, 视角（水平/垂直°）140/140, 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 >0.95, 对比度 3000:1, 最大功耗（W/m2）≤488, 平均功耗 (W/m2) ≤163, 供电要求 AC90~132V/ AC186~264V, 频率 47-63（Hz），安全特性 GB4943/EN60950, 换帧频率 ≥60 帧/秒, 驱动方式 恒流驱动, 扫描方式 58 扫, 刷新率 ≥3840Hz, 颜色处理位数 12-14Bit, 寿命典型值（hrs）50000, 工作温/湿度范围 -20℃-45℃ / 10%-50%RH（无结露）存储温/湿度范围 -20℃-50℃ / 10%-60%RH（无结露）；2、视频控制：1台； 3、电源：4.5V, 58台； 4、接收卡：DH3208,38张； 5、配电柜：20KW, 1个； 6、钢结构不锈钢包边：15.6m²； 7、主电源线：YJV5*4； 8、辅料布线：国标线缆，15.6m²； 9、包含安装服务。 |    | 1  | ¥138930.00 | ¥138930.00 |

|    |   |  |   |           |           |
|----|---|--|---|-----------|-----------|
| 商品 | <p>高科, 门厅全彩LED显示屏, P1.25, 数量:1;<br/> 门厅全彩LED显示屏参数:1、显示系统:<br/> P1.25室内全彩, 长2.56米, 高1.44米, 显示面积3.684平米, 像素封装 SMD1010, 像素封装 SMD1515, 像素间距 (mm)<br/> 1.25, 模组分辨率 (W×H)<br/> 174X87=15138, 模组尺寸 (mm)<br/> 320 (W) ×160 (H) ×16.6 (D), 模组重量 (kg) 0.46±0.02, 模组输入电压 4.2V/5V, 模组最大功耗 (W) ≤25, 电源带载量 (40A) 6 块, 箱体模组构成 (W×H) 2×3, 箱体分辨率 (W×H) 348×261 箱体尺寸 (含模组) (mm) 640 (W) ×480 (H) ×70 (D), 箱体重量 (kg) 6~8, 像素密度 (Pixel/m2) 295664, 箱体平整度 ≤0.1mm, 维护方式前维护, 箱体材质 压铸铝, 逐点色度、亮度校正技术 支持, 白平衡亮度 (nits) ≥500, 标准色温 (K) 6500~25000K 可调, 视角 (水平/垂直°) 140/140, 发光点中心距偏差 &lt;3%, 亮度均匀性 &gt;0.95, 对比度 3000:1, 最大功耗 (W/m2) ≤488, 平均功耗 (W/m2) ≤163, 供电要求 AC90~132V/ AC186~264V, 频率 47-63 (Hz), 安全特性 GB4943/EN60950, 换帧频率 ≥60 帧/秒, 驱动方式 恒流驱动, 扫描方式 58 扫, 刷新率 ≥3840Hz, 颜色处理位数 12-14Bit, 寿命典型值 (hrs) 50000, 工作温/湿度范围 -20℃-45℃ / 10%-50%RH (无结露) 存储温/湿度范围 -20℃-50℃ / 10%-60%RH (无结露);<br/> 2、视频控制: 1台; 3、电源: 4.5V, 22台; 4、接收卡: 16张; 5、配电柜: 20KW, 1个; 6、钢结构不锈钢包边: 4.1 m²; 7、主电源线: YJV5*4; 8、辅料布线: 国标线缆, 4.1m²; 9、包含安装服务。</p> |  | 1 | ¥36880.00 | ¥36880.00 |
| 商品 | <p>佳彩, 正门门头显示屏, P4.75, 数量:1;<br/> 正门门头显示屏参数:1、显示系统: P4.75模组, 长4.48米, 高0.48米, 显示面积2.15平米, 像素点间距 4.75mm 像素密度 44321Dots/m², 像素构成 1R 单元板分辨率 64*32=2048Dots, 尺寸(长*宽*厚) 304.0*152.0*12.0mm 重量 0.184kg±0.05kg, 结构特点 灯驱合一 最大电流 6.5A±0.1A, 输入电压(直流) 4.8-5.5V 驱动方式 1/16扫恒流驱动单元板功率 ≤32.5W, 亮度 ≥150 cd/m² 亮度均匀性 &gt;0.8, 屏幕水平视角 120±20度 屏幕垂直视角 120±20度, 最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三, 最大功耗 ≤721W/m² 使用环境室内"; 2、供电系统: 5V40电源, 10个; 3、控制系统: 接收器, 1个; 4、调试操作软件: 配套软件及升级服务; 5、边框: 屏体边框4590磨砂面型材, 背条 2*50U型背条, 拐角 4590-弧角, 屏体装饰 4590磨砂面型材; 6、辅材: 16P排线、三芯跳线等线缆, 国标线材; 7、包含安装服务。</p>   |  | 1 | ¥6368.00  | ¥6368.00  |

|    |  |  |    |          |           |
|----|--|--|----|----------|-----------|
| 商品 | 佳彩, 会议室条屏, P4.75, 数量:1;<br>会议室条屏参数:1、显示系统: P4.75模组, 长4.16米, 高0.48米, 显示面积1.9968平米, 像数点间距 4.75mm 像素密度 44321Dots/m², 像素构成 1R 单元板分辨率 64*32=2048Dots, 尺寸(长*宽*厚) 304.0*152.0*12.0mm 重量 0.184kg±0.05kg, 结构特点 灯驱合一 最大电流 6.5A±0.1A, 输入电压(直流) 4.8-5.5V 驱动方式 1/16扫恒流驱动, 单元板功率 ≤32.5W , 亮度 ≥150 cd/m² 亮度均匀性 > 0.8, 屏幕水平视角 120±20度 屏幕垂直视角 120±20度, 最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三, 最大功耗 ≤721W/m² 使用环境 室内; 2、供电系统: 5V40电源, 10个; 3、控制系统: 接收器, 1个; 4、调试操作 软件: 配套软件及升级服务; 5、边框: 屏体边框4590磨砂面型材, 背条 2*50U型背条, 拐角 4590-弧角, 屏体装饰 4590磨砂面型材; 6、辅材: 16P排线、三芯跳线等线缆, 国标线材; 7、包含安装服务。 |  | 1  | ¥5268.00 | ¥5268.00  |
| 商品 | 科龙, 柜式空调, KFR-72LW/GK7C-X3, 数量:7;<br>柜式空调参数:≥3匹, 立柜式空调, 制冷功率 1980W, 包含安装所需辅材及服务。   |  | 7  | ¥4780.00 | ¥33460.00 |
| 商品 | 浪潮, 台式计算机, CE520Z, 数量:10;<br>台式计算机参数:CPU:兆芯U6780A, 内存 8G,硬盘512G固态,显卡2G独立, 显示器 23.8寸, 双系统, 可使用WIN7操作系统。   |  | 10 | ¥3500.00 | ¥35000.00 |
| 商品 | 科龙, 壁挂空调, KFR-35GW/QL1U-X3, 数量:27;<br>壁挂空调参数:≥1.5匹, 壁挂空调, 制冷功率 810W, 包含安装辅材及服务。  |  | 27 | ¥2450.00 | ¥66150.00 |
| 商品 | 长虹, 电视显示器, 50P6S, 数量:14;<br>电视显示器参数:≥43寸, LED显示, 超高清 4K, 存储8G  |  | 14 | ¥1345.00 | ¥18830.00 |
| 合计 | ¥340886.00 大写(人民币): 叁拾肆万零捌佰捌拾陆元整   |  |    |          |           |

说明: 本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用, 和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在5个工作日内将货物送至甲方指定地点, 交由甲方指定收货人收货并签字。

四、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格:

- (1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料;
- (2)竞标人在竞标时提供的产品样本;
- (3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容;
- (4)一次开箱合格率大于或等于98%。

五、保修及售后服务

- 1、保修期: 依据招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。
- 2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日算起。大型或复杂的采购项目, 或需经调试、试运行的项目, 其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。
- 3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷, 或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件, 乙方不负免费保修的

责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。

## 六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的，应在验收合格并签署《政府采购供货验收单》后**10**日内将货款全部付清；由财政直接支付的应按照财政部门的相关规定及时付款。

供应商名称：东胜区旭金电脑经销部

供应商开户银行名称：鄂尔多斯农商商业银行杭锦北路支行

银 行 账 号：7500801220000000039346

- 1、乙方收到甲方每一笔货款，应向甲方开具相应的金额的商业发票。
- 2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

## 七、违约责任

由违约方承担合同金额**5%**的经济责任。

## 八、因合同执行而产生问题的解决方式

- 1、协商解决；
- 2、提请仲裁；
- 3、向人民法院提起诉讼。

## 九、其它约定事项

- 1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。
- 2、本合同一式三份，经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份。

采购人(盖章): 准格尔旗公安局

负责人: 陶杰

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵派出所

电话: 13947739206



2024年05月30日

2024年05月30日

供应商(盖章): 东胜区旭金电脑经销部

负责人: 高红梅

地址: 鄂尔多斯市东胜区凤凰城A座10楼10013

电话: 15947395979



高红梅

2024年05月30日