

采购合同

甲方：达拉特旗市场监督管理局

地址：鄂尔多斯市达拉特旗市府街与西园路交汇处

乙方：山东诚至仪器仪表有限公司

地址：山东省泰安市泰山区上高街道东岳大街 25 号东盛佳苑西沿街楼 416 室

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及达拉特旗检验检测中心购置相关检定装置项目、项目编号：ESZCDQS-G-H-250168 的中标结果、招标文件、投标文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标文件及中标结果公告，甲方所采购的货物基本情况如下：

序号	采购项目名称/包名称	总价(元)	交货期或服务期	交货或服务地点
1	达拉特旗检验检测中心购置相关检定装置/合同包一	1,703,000.00	合同签订后 45 日历天到货并安装调试完成，达到规范使用要求	采购人指定地点（达拉特旗检验检测中心院内）

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价内容：

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	电动汽车充电桩检定装置	TK408B	tunkia	长沙	长沙天恒测控股份有限公司	1,401,000.00	1	1,401,000.00
2	冷水水表(质量法)检定装置	LJS-50	曙光计量	丹东	丹东市曙光计量仪器有限公司	302,000.00	1	302,000.00

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：合同签订后 45 日历天；

(二) 交付地点：采购人指定地点（达拉特旗检验检测中心院内）；

(三) 乙方交付货物代表及联系电话：杜文成，15966019780；

(四) 甲方接收货物代表及联系电话：史世雄，15332771515。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标文件对货物的质量要求;3.符合乙方在投标文件中或对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标文件对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)乙方应确保其交付的货物为全新、符合出厂标准及合格标准的货物,货物包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:乙方负责;

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后2日内,由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收,在条件允许的情况下,可以同步对货物质量进行初步验收,甲乙双方应签署书面验收记录,作为本项目的履行文件留存。

(二)在甲方收到货物2日内,如发现质量问题,甲方应在2日内向乙方提出书面异议,甲方逾期提出的,视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后,应当3日内负责解决处理。

(三)乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的,甲方应在验收记录中作出明确记载,并保留相关的证据,并有权拒绝接受货物,解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下,本合同总金额(含税)为1,703,000.00元(小写)人民币壹佰柒拾万叁千元整(大写)。

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额:

1、合同生效后 10 个工作日内，支付合同总金额的 70.00%，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 70.00%；

2、货到安装、调试完成后 10 个工作日内，支付合同总金额的 20.00%，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 20.00%；

3、验收合格、连续运行稳定 10 个工作日内，支付合同总金额的 10.00%，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 10.00%。

(二) 乙方账户信息

乙方名称：山东诚至仪器仪表有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司泰安凤台支行

银行账号：15515201040015424

九、货物质量保证及售后服务

整体项目质保期限 2 年。供货时，供方需提供省级及以上法定计量技术机构出具的有效期内的检定或校准证书。设备的操作使用需现场培训的，须在安装调试验收合格后对技术人员进行现场培训，保证技术人员可以对设备进行正确操作和使用。所有设备须开放设备端口，数据需要进行网络通讯传输时，中标供应商须提供相关技术服务。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付合同总金额的 1‰ 承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1‰ 承担违约责任。延期达到 30 日，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，拒付延

期部分货物的相应货款，并要求乙方返还甲方已支付的全部价款且承担合同总金额 5% 的违约金。

(三) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务或存在侵权行为的，乙方应向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 3 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、合同保存

合同文本一式三份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十四、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、技术参数表
- 2、中标通知书

十五、本合同由甲乙双方盖章生效。

【以下无正文】

甲方名称（盖章）：达拉特旗市场监督管理局

负责人或委托代理人（签字）： 

签订日期： 年 月 日



乙方名称（盖章）：山东诚至仪器仪表有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）： 

签订日期： 年 月 日



附件 1:

技术偏离表

序号	标 的 名 称	招 标 技 术 要 求	投 标 响 应 内 容	偏 离 程 度	备 注
1	电动汽车充电桩 定 装 置	1 专项作业车, 1 辆:	我方所提供产品专项作业车, YDL5032XJC12, 1 辆:	满足、响应	
		2 1. 蓝牌, 汽油车, 1995ml 或以上发动机, 六挡或以上手自一体变速箱, 驾驶室准乘人数不少于 3 人, 满足一个司机及两个随行人员的乘坐需求, 能够在招标地上车牌;	我方承诺所提供产品为蓝牌, 汽油车, 排量 1997ml, 九挡手自一体变速箱, 驾驶室准乘人数 3 人, 满足一个司机及两个随行人员的乘坐需求, 承诺能在招标地上车牌;	满足、响应	
		3 2. 外形尺寸不大于: 宽度 2050mm、高度 2100mm, 能开进较低地下停车场内。	我方承诺所提供产品外形尺寸: 宽度 1986mm、高度 2080mm, 承诺能开进较低地下停车场内。	满足、响应	
		4 3. 车身外部具备测试接口, 有利于被检充电桩安全、方便的接入。	我方承诺所提供产品车身外部具备测试接口功能, 方便被检充电桩安全、方便的接入。	满足、响应	
		5 4. 车身具备维修窗口, 方便后期维护及送检。	我方承诺所提供产品车身具备维修窗口, 有利于后期维护及送检。	满足、响应	
		6 5. 移动检测车改造还包括交直流负载、测试机柜、控制台等设备安装及加固, 车顶照明灯、	我方所提供产品移动检测车改造时, 承诺: 包括交直流负载、测试机柜、控制台等设备安装	满足、响应	

		操作区插座设计等。	及加固，车顶照明灯、操作区插座设计等。		
7		6. 车身外部具备测试接口，有利于被检充电桩安全、方便的接入。	我方承诺所提供产品车身外部具备测试接口功能，方便被检充电桩安全、方便的接入。	满足、响应	
8		7. 车中部具备操控区，空间不小于 1 m ² ，具备工作台和座位，且与负载区完全隔断，避免热量和噪声影响。	我方承诺所提供产品中具备操控区，空间 1 m ² ，具备工作台和座位，且与负载区完全隔断，避免热量和噪声影响。	满足、响应	
9		电动汽车非车载充电机校验装置，2 套，具体指标：	我方所提供产品电动汽车非车载充电机校验装置，TK4810，2 套，具体指标：	满足、响应	
10		1. 功能：用于现场检定电动汽车非车载充电机；	我方承诺所提供产品装置功能：用于现场检定电动汽车非车载充电机；	满足、响应	
11		2. 标准模块化设计，满足固定到移动载体的设计要求；	我方承诺所提供产品标准模块化设计，承诺能满足固定到移动载体的设计要求；	满足、响应	
12		3. 直流电压测量范围不小于：200V~1000V，电压测量精度不低于 0.05 级；	我方承诺所提供产品中直流电压测量范围：200V~1000V，电压测量精度为 0.02 级；	正偏离	
13		4. 直流电流校准量程范围不小于 1A~250A，电流测量精度不低于 0.05 级；	我方承诺所提供产品中直流电流校准量程范围 1A~250A，电流测量精度为 0.02 级；	正偏离	
14 ★		5. 直流电能精度等级不低于 0.05 级。	我方承诺所提供产品的直流电能精度等级为 0.05 级。	满足、响应	
15		电动汽车交流充电桩校验装置，2 套，具体指	证明资料 1 对应当前文件页码第 21 页 我方所提供产品电动汽车交流充电桩校验装	满足、响应	

	标:	置, 2 套, 具体指标:		
16	交流充电桩检定装置一:	我方承诺所提供产品中交流充电桩检定装置一: TK4820	满足、响应	
17	1. 用于现场检定电动汽车交流充电桩;	我方承诺所提供产品中装置用于现场检定电动汽车交流充电桩;	满足、响应	
18	2. 标准模块化设计, 满足固定到移动载体的设计要求;	我方承诺所提供产品中标准模块化设计, 承诺能满足固定到移动载体的设计要求;	满足、响应	
19	3. 交流电压测量范围不小于: 132V~264V, 电压测量精度不低于 0.05 级;	我方承诺所提供产品中交流电压测量范围: 132V~264V, 电压测量精度为 0.02 级;	正偏离	
20	4. 交流电流校准量程范围不小于 100mA~60A, 电流测量精度不低于 0.05 级;	我方承诺所提供产品中交流电流校准量程范围 100mA~60A, 电流测量精度为 0.02 级;	正偏离	
21 ★	5. 交流电能精度等级不低于 0.05 级。	我方承诺所提供产品的交流电能精度等级为 0.05 级。 证明资料 2 对当前文件页码第 21 页	满足、响应	
22	交流充电桩检定装置二:	我方所提供产品中交流充电桩检定装置二: TK4860E	满足、响应	
23	1. 功能: 能满足如车位上有停车等狭缝空间下的交流充电桩检测, 用于现场检定单相电动汽车交流充电桩;	我方承诺所提供产品中装置功能: 承诺能满足如车位上有停车等狭缝空间下的交流充电桩检测, 用于现场检定单相电动汽车交流充电桩;	满足、响应	

24	2. 电压测量：测量范围不小于 132V~264V，电压准确度不低于 0.05 级；	我方承诺所提供产品中电压测量：测量范围 132V~264V，电压准确度为 0.05 级；	满足、响应	
25	3. 电流测量：测量范围不小于 1A~30A，电流准确度不低于 0.05 级；	我方承诺所提供产品中电流测量：测量范围 1A~30A，电流准确度为 0.05 级；	满足、响应	
26★	4. 电能测量精度等级不低于 0.05 级 (U=220V, 1A≤I≤30A)；	我方承诺所提供产品的电能测量精度等级 0.05 级 (U=220V, 1A≤I≤30A)； 证明资料 3 对应当前文件页码第 28 页	满足、响应	
27	5. 仪器内部集成单相负载，功率不小于 8kW；	我方承诺所提供产品中仪器内部集成单相负载，功率 8kW；	满足、响应	
28	6. 内置 4G 模块，插卡后，可实现微信小程序直接控制本设备。	我方承诺所提供产品中内置 4G 模块，插卡后，可实现微信小程序直接控制本设备。	满足、响应	
29	含交直流负载，1 套，具体指标：	我方承诺所提供产品中含交直流负载，TK4740, 1 套，具体指标：	满足、响应	
30	1. 额定功率不小于：DC180kW、AC45kW，负载为交直流一体化，模块化，可拆卸，方便维护。；	我方承诺所提供产品额定功率：DC180kW、AC45kW，负载为交直流一体化，模块化，可拆卸，方便维护；	满足、响应	
40	2. 装置配置：具备电流和电压测量功能，内置显示屏，可实时显示当前电压、电流、功率等。	我方承诺所提供产品中装置配置：具备电流和电压测量功能，内置显示屏，可实时显示当前电压、电流、功率等。	满足、响应	
41	配套仪器，1 套，具体指标：	我方承诺所提供产品配套仪器，1 套，具体指	满足、响应	

			标:			
	42	1. 手持式绝缘电阻测试仪: 绝缘测试范围不小于 $0.1\text{M}\Omega \sim 2000\text{M}\Omega$, 绝缘测试电压不少于 500V 和 1000V 两个档位;	我方承诺所提供产品中手持式绝缘电阻测试仪 1503: 绝缘测试范围 $0.1\text{M}\Omega \sim 2000\text{M}\Omega$, 绝缘测试电压包含 500V 和 1000V 两个档位;	满足、响应		
	44	2. 温湿度测试仪:	我方承诺所提供产品温湿度测试仪, TP2000:	满足、响应		
	45	(1) 配备温湿度测量仪, 测量充电现场的环境温湿度;	我方承诺所提供产品中配备温湿度测量仪, 用于测量充电现场的环境温湿度;	满足、响应		
	46	(2) 采用集成式探头, 可实现温度、湿度的测量;	我方承诺所提供产品中采用集成式探头, 可实现温度、湿度的测量;	满足、响应		
	47	(3) 温度测量范围不小于: $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, 误差小于 $\pm 1^{\circ}\text{C}$;	我方承诺所提供产品中温度测量范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, 误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$;	满足、响应		
	48	3. 车内仪器供电电池: 容量不小于 10kWh ;	我方承诺所提供产品中车内仪器供电电池 BF512200: 容量 10kWh ;	满足、响应		
	49	4. 配备操作终端和软件, 满足检定需求。	我方承诺所配备操作终端和软件, G540-TH 充电桩 (机) 综合测试软件满足检定需求。	满足、响应		
2	1	冷水水表 (质 量 法) 参数: 1) 流量范围: $0.004\text{m}^3/\text{h} \sim 32\text{m}^3/\text{h}$;	我方所提供产品 LJS-50 冷水水表 (质量法) 检定装置, 1 套。流量范围: $0.004\text{m}^3/\text{h} \sim 32\text{m}^3/\text{h}$ 。	满足、响应		
	2	参数: ★2) 检定方式: 质量法;	我方所提供产品承诺检定方式为质量法。 证明资料 4 对应当前文件页码第 46 页	满足、响应		

检定装置	3	参数: 3) 准确度: $\pm 0.2\%$;	我方承诺所提供产品准确度为 $\pm 0.2\%$ 。	满足、响应	
	4	参数: 4) 稳压方式: 容器稳压法;	我方承诺所提供产品稳压方式为容器稳压法。	满足、响应	
	5	参数: 5) 工作压力: $0.2 \text{ MPa} \sim 0.4 \text{ MPa}$;	我方承诺所提供产品工作压力为 $0.2 \text{ MPa} \sim 0.4 \text{ MPa}$ 。	满足、响应	
	6	参数: 6) 被检表范围: $\text{DN}(15 \sim 50) \text{ mm}$;	我方承诺所提供产品满足被检表范围: $\text{DN}(15 \sim 50) \text{ mm}$ 。	满足、响应	
	7	参数: 7) 、测量介质为自来水: 工作温度 $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$;	我方承诺所提供产品测量介质为自来水: 工作温度 $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ 。	满足、响应	
	8	参数: 8) 、水源工作压力: $(0.2 \sim 0.5) \text{ MPa}$ 可 设定调节气源工作压力: $(0.3 \sim 0.7) \text{ MPa}$;	我方承诺所提供产品水源工作压力: $(0.2 \sim 0.5) \text{ MPa}$, 具备设定调节气源工作压力的功能: 调节压力范围 $(0.3 \sim 0.7) \text{ MPa}$ 。	满足、响应	
	9	参数: ★9) 、密封检查时, 配备不锈钢高压阀以保压, 压力可增至 2.0 MPa 以上。水压强度试验装置附设在水表检定装置上, 无需拆卸水表可完成单个或成批量水压强度试验。	我方承诺: 所提供产品进行密封检查时, 配备不锈钢高压阀以保压, 压力可增至 2.0 MPa 。 水压强度试验装置附设在水表检定装置上, 无需拆卸水表可完成单个或成批量水压强度试验。 证明资料 5 对应当前文件页码第 47 页	满足、响应	
	10	参数: 10) 、供电电源交流 $380\text{V } 50\text{Hz}$;	我方承诺所提供产品供电电源交流 $380\text{V } 50\text{Hz}$ 。	满足、响应	
	11	技术要求: 1) . 满足 JJG164-2000 《液体流量	我方承诺所提供产品满足 JJG164-2000 《液体	满足、响应	

	标准装置检定规程》、JJG162-2019《冷水水表检定规程》、JJG1113-2015《水表检定装置检定规程》的要求。	流量标准装置检定规程》、JJG162-2019《冷水水表检定规程》、JJG1113-2015《水表检定装置检定规程》的要求。	
12	技术要求：2) 水表检定装置全部采用不锈钢304，台体要求框架结构，牢靠、稳固；外型美观；制造工艺精细等特点。	我方承诺所提供产品水表检定装置全部采用不锈钢304，台体为框架结构，牢靠、稳固；外型美观；制造工艺精细等特点。	满足、响应
13	技术要求：3) 检测水表数量：DN15 夹 10 块表, DN20 夹 8 块表, DN25 夹 6 块表, DN40、32 夹 5 块表, DN50 夹 4 块表;; 也可单表检定;	我方承诺所提供产品检测水表数量: DN15 夹 10 块表, DN20 夹 8 块表, DN25 夹 6 块表, DN40、32 夹 5 块表, DN50 夹 4 块表;; 也可单表检定;	满足、响应
14	技术要求：4) 电子秤：6kg/60kg/600kg 电子秤，精度为 1/3000;	我方承诺所提供产品中电子秤：6kg/60kg/600kg 电子秤，精度为 1/3000。	满足、响应
15	技术要求：5) 瞬时流量计：玻璃转子琉璃 DN15、DN25、DN50、DN80 各一支	我方承诺所提供产品中瞬时流量计：玻璃转子琉璃 DN15、DN25、DN50、DN80 各一支	满足、响应
16	技术要求：6) 开式换向器，时间差 $\leq 10\text{ms}$;	我方承诺所提供产品中开式换向器，时间差 10ms	满足、响应
17	技术要求：7) 流量调节：通过调节阀及变频器双调节，也可手动调节，观察玻璃转子瞬时流量值。	我方承诺所提供产品中流量调节：可通过调节阀及变频器双调节，也可实现手动调节，观察玻璃转子瞬时流量值。	满足、响应
18	技术要求：8) 摄像系统：高精度，气泡、水雾、灰尘、污渍不会影响检测精度。工业级设计，适应各种恶劣环境。兼容国内外 3~20 齿数水	我方承诺所提供产品中摄像系统：高精度，气泡、水雾、灰尘、污渍不会影响检测精度。工	满足、响应

		表。用于对高速转动的水表齿轮转速进行实时识别,同时能记录当前秒内转动齿轮数和累计齿轮数。		业级设计,适应各种恶劣环境。兼容国内外3~20齿数水表。用于对高速转动的水表齿轮转速进行实时识别,同时能记录当前秒内转动齿轮数和累计齿轮数。	
19	技术要求:★9)水压强度试验装置附设在水表检定装置上,无需拆卸水表,即可对水表单个或成批量进行检定、测试,又可对水表单个或成批量进行密封性检查,配备不锈钢高压阀以保压,压力可增至2.0MPa,满足水表承受1.6倍最大允许压力下持续1min的密封性试验要求。装置自带水箱,水箱与检定台一体化;		我方承诺所提供产品中水压强度试验装置附设在水表检定装置上,无需拆卸水表,可对水表单个或成批量进行检定、测试,又可对水表单个或成批量进行密封性检查,配备不锈钢高压阀以保压,压力可增至2.0MPa,满足水表承受1.6倍最大允许压力下持续1min的密封性试验要求。装置自带水箱,水箱与检定台一体化;证明材料6对应当前文件页码第48页	满足、响应	
20	技术要求:10)系统结构 系统由通信控制器、操作台、工控机、打印机、阀门等,通过RS-232接口,实现通信控制器和工控机之间的通信,工控机实时接收动态的数据,并显示;工控机将接收的检定数据保存在数据库内,可随时查询、打印;在检定前设定自动控制通信控制器,实现检定过程的自动运行。		我方承诺所提供产品系统结构由通信控制器、操作台、工控机、打印机、软件等组成。由通信控制器控制电磁阀、电动阀等,通过RS-232接口,实现通信控制器和工控机之间的通信,工控机实时接收动态的数据,并显示;工控机将接收的检定数据保存在数据库内,可随时查询、打印;在检定前设定自动控制的各项参数,通过控制通信控制器,实现检定过程的自动运	满足、响应	

		行。			
	21	技术要求: 11) 软件配置 该软件的“检定”功能中, 通过连接控制器等装置, 实时采集并记录测试过程中各设备、仪表的动态数据, 实时临控工作状态。对采集的数据均可同步的在测试界面上显示, 并通过分析各种动态采集的数据, 提供给控制器相关的控制指令, 做到测试进程的自动化。该软件还提供查询、打印等功能, 利用数据库技术保存了各种历史测试数据, 并随时可以打印自定义要求提供的结果报表。	我方承诺所提供产品软件配置满足招标要求。所提供软件的“检定”功能中, 通过连接控制器等装置, 实时采集并记录测试过程中各设备、仪表的动态数据, 实时临控工作状态。对采集的数据均可同步的在测试界面上显示, 并通过分析各种动态采集的数据, 提供给控制器相关的控制指令, 做到测试进程的自动化。该软件还提供查询、打印等功能, 利用数据库技术保存了各种历史测试数据, 并随时可以打印自定义要求提供的结果报表。	满足、响应	
	22	技术要求: 12) 系统具有良好的操作界面, 满足检定的实际需求, 能按设定的参数连续工作, 结束后能自动计算误差、重复性等各项数据, 判别合格与否。能打印、储存、查询、传输各种检定数据的功能。在查询功能里可以按水表编号或按检定日期进行查询。所有检定数据均可及时储存、备份, 可随时查询或删除。查询功能应包括时间、表号等数据, 以便快速查询。所有的检定报告可直接打印, 格式符合检定规程的要求。既可单独打印也可保存到数据库中集中打印。	我方承诺所提供产品系统具有良好的操作界面, 满足检定的实际需求, 能按设定的参数连续工作, 结束后能自动计算误差、重复性等各项数据, 判别合格与否。能打印、储存、查询、传输各种检定数据的功能。在查询功能里可以按水表编号或按检定日期进行查询。所有检定数据均可及时储存、备份, 可随时查询或删除。查询功能应包括时间、表号等数据, 以便快速查询。所有的检定报告可直接打印, 格式符合检定规程的要求。既可单独打印也可保存到数据库中集中打印。	满足、响应	

中标通知书

项目编号: ES2CDQS-C-H-250168

山东博圣仪器仪表有限公司:

山东博圣仪器仪表有限公司于2023年12月10日就达达智慧能源检测中心能源相关设备采购(项目编号: ES2CDQS-C-H-250168) 进行公开招标采购, 现通知贵公司中标, 请按照投标文件编号与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	1,703,000.00
合计金额(大写): 壹佰柒拾万零叁仟元整	

