

鄂尔多斯市东胜区教育体育局2021年秋季教学办公设备中标（成交）明细

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心受鄂尔多斯市东胜区教育体育局委托，采用公开招标进行采购2021年秋季教学办公设备（项目编号：ESZCDS-G-H-210045）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2021年秋季教学办公设备）

1.1、中标（成交）供应商：鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司

1.2、中标（成交）总价：9,318,855.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	钢塑台、桌类	小学升降课桌椅（新款）	课桌：1、桌面：尺寸600x450x18mm，采用环保E1级三聚氰胺板，桌面四周30度斜角无缝注塑包边。2、桌斗：内径尺寸为(480-490)x330x(145-150)mm，壁厚≥2.5mm，桌斗整体设计采用凹凸结构，桌斗前端及底部均有加强筋，采用PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。3、桌架及拉筋：桌腿采用φ42x1.2mm与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型；拉筋采用φ30x1.5mm圆管与2.5mm冷轧钢板冲压成型的拉筋固定座焊接成型。4、吊钩：采用1.5mm冷轧钢板一次冲压成型。5、升降结构：采用φ42x1.2mm圆管内套φ35x1.2mm圆管（表面粘贴带有升降范围的商标）配导向套，M8螺丝卡位升降。6、桌护脚：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。椅子：1、座板：尺寸385x395mm采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3.5mm，座板形状中间内陷，镂空式设计，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。2、靠背：尺寸395x325mm采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3mm，靠背形状中间内陷，上方带有可移动手把，镂空式设计，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。3、椅腿：座板托架采用35x17x1.2mm椭圆管弯曲成型；立腿连接件为2.0mm冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用35x17x1.2mm椭圆管；下立腿采用45x25x1.2mm椭圆管与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型；拉筋采用45x25x1.2mm椭圆管。4、升降结构：45x25x1.2mm椭圆管内套35x17x1.2mm椭圆管配导向套，M8螺丝卡位升降。5、底脚套：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。技术要求：1、桌斗PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。2、桌椅钢腿采用数控弯管设备加工及二氧化碳气体保护焊接成型。要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。3、桌椅金属表面经物理除油（抛丸处理）、除锈后静电喷涂。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	460.00	3400.00	套	1,564,000.00
1-2	钢塑台、桌类	*小学升降课桌椅（旧款）	1.规格:620×420×730mm(可升高至760mm). 2.桌面:620×420×20mm,双饰面环保板,注塑封边. 3.桌斗:采用立板为1.2mm厚冷板,桌斗底18mm厚双饰面环保板作底,PVC封边,静电喷涂,带书包钩(铁质). 4.桌腿:采用截面为椭圆型钢管,管壁厚1.2mm,升降可调,静电喷涂,腿角安装高强度防滑套. 5.椅:规格(升降可调高度) 6.椅座:背靠面采用内压强,不分层多层复合板,厚度9mm. 7.椅腿:采用20×40mm椭圆管,壁厚1.20mm,静电喷涂,安装高强度防滑套.	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	300.00	670.00	套	201,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-3	钢塑台、桌类	小学升降课桌凳（新款）	一、课桌：1、桌面：尺寸 600x450x18mm，采用环保E1级三聚氰胺板，桌面四周30度斜角无缝注塑包边。2、桌斗：内径尺寸为(480-490)x330x(145-150)mm，壁厚≥2.5mm,桌斗整体设计采用凹凸结构，桌斗前端及底部均有加强筋，采用PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防褪色。3、桌架及拉筋：桌腿采用φ42x1.2mm与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型；拉筋采用φ30x1.5mm圆管与2.5mm冷轧钢板冲压成型的拉筋固定座焊接成型。4、吊钩：采用1.5mm冷轧钢板一次冲压成型。5、升降结构：采用φ42x1.2mm圆管内套φ35x1.2mm圆管（表面粘贴带有升降范围的商标）配导向套，M8螺丝卡位升降。6、桌护脚：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。7 二、小方凳高度尺寸：440mm-380mm，（30mm一档）。凳面尺寸：350mm*250mm。材质采用一级工程塑料PP，通过改性强化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，表面设计有透气槽，曲线弧度。钢架要求：1.材质及形状：采用椭圆形亮光钢管焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。2.尺寸：落地管采用60×30×1.2mm椭圆管，椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mm×60mm×1.2mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为20mm×49mm×厚1.2mm；连接管尺寸为25mm×54mm1.2mm*240mm.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。脚垫采PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	410.00	1810.00	套	742,100.00
1-4	钢塑台、桌类	小学升降课桌凳（旧款）	课桌： 1.规格:620×420×730mm(可升高至760mm). 2.桌面:620×420×20mm,双饰面环保板,注塑封边. 3.桌斗:采用立板为1.2mm厚冷板,桌斗底18mm厚双饰面环保板作底,PVC封边,静电喷涂,带书包钩(铁质). 4.桌腿:采用截面为椭圆型钢管,管壁厚1.2mm,升降可调,静电喷涂,腿角安装高强度防滑套. 凳： 1.规格:240×340×430mm 2.凳面:240×340×16mm,多层复合板. 3.凳腿:20×40mm及20×20mm、25×50mm方管,壁厚1.0mm组合焊接成型,静电喷涂,腿角安装防滑外套.	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	280.00	800.00	套	224,000.00
1-5	钢塑台、桌类	▲中学课桌椅（新款）	一、课桌椅规格尺寸（mm） 650x450x780 430x410x440 课桌技术参数 ①桌面尺寸：650x450x18mm，采用环保E1级实木颗粒免漆板，桌面四周30度斜角无缝注塑包边。②桌腿：桌立腿采用40x25x1.2mm椭圆钢管与φ32x1.2mm圆管焊接成型；桌托采用2.5mm冷轧钢板冲压成型；桌拉筋采用45x25x1.2mm椭圆钢管与2.0mm厚的冷轧钢板焊接成型，吊钩为4.5mm铁筋冲压成型。③桌斗：内径尺寸为(450-480)x340x(125-130)mm，壁厚≥3.5mm；采用PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防褪色。④桌脚：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件 课椅技术参数 椅子：1、座板：尺寸385x395mm采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3.5mm，座板形状中间内陷，镂空式设计,材质具有抗老化、抗紫外线、防褪色特性。2、靠背：尺寸395x325mm采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3mm，靠背形状中间内陷，上方带有可移动把手，镂空式设计,材质具有抗老化、抗紫外线、防褪色特性。3、椅腿：座板托架采用35x17x1.2mm椭圆管弯曲成型；立腿连接件为2.0mm冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用35x17x1.2mm椭圆管；下立腿采用45x25x1.2mm椭圆管与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型；拉筋采用45x25x1.2mm椭圆管。4、升降结构：45x25x1.2mm椭圆管内套35x17x1.2mm椭圆管配导向套，M8螺丝卡位升降。5、底脚套：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。技术要求：1、桌斗PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防褪色。2、桌椅钢腿采用数控弯管设备加工及二氧化碳气体保护焊接成型。要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。3、桌椅金属表面经物理除油（抛丸处理）、除锈后静电喷涂。二、金属工艺要求 a、下料采用全自动下料锯，下料尺寸精确，保证产品结构的牢固性、合理性。b、弯形管均采用全自动弯管机弯管型，确保弯形尺寸的准确度。c、焊接采用镀铜焊丝二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。d、所有钢材机械抛丸机进行除锈，除油后经高温静电喷塑高温恒温烘烤，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	455.00	2700.00	套	1,228,500.00
1-6	钢塑台、桌类	中学升降课桌椅（旧款）	1.规格650×430×760mm. 2.桌面:650×430×20mm,双饰面环保板,注塑封边,内压强度高,不变型. 3.桌斗:采用立板为1.2mm厚冷板,桌斗底18mm厚双饰面环保板作底,PVC封边,静电喷涂,带书包钩(铁质). 4.桌腿:采用25×45mm椭圆管,管壁厚1.2mm,静电喷涂,外观造型为C型弯曲成型,腿角安装高强度防滑垫. 5.椅:椅座:背面采用内压强、不分层复合板,厚9mm,椅腿20×40mm椭圆管,壁厚1.2mm静电喷涂安装高强度防滑垫.	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	310.00	400.00	套	124,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-7	钢塑台、桌类	中学课桌凳(新款)	一、课桌尺寸(mm) 650x450x780 课桌技术参数 ①桌面尺寸: 650x450x18mm, 采用环保E1级实木颗粒免漆板, 桌面四周30度斜角无接缝注塑包边。②桌腿: 桌腿采用40x25x1.2mm椭圆钢管与φ32x1.2mm圆管焊接成型; 桌托采用2.5mm冷轧钢板冲压成型; 桌拉筋采用45x25x1.2mm椭圆钢管与2.0mm厚的冷轧钢板焊接成型, 吊钩为4.5mm铁筋冲压成型。③桌斗: 内径尺寸为(450-480)x340x(125-130)mm, 壁厚≥3.5mm; 采用PP工程塑料一次注塑成型, 具有抗老化、抗紫外线、防褪色。④桌脚: PP工程塑料, 五金联接件采用镀锌、镀铬件 金属工艺要求: a、下料采用全自动下料锯, 下料尺寸精确, 保证产品结构的牢固性、合理性。b、弯形管均采用全自动弯管机弯管型, 确保弯形尺寸的准确度。c、焊接采用镀铜焊丝二氧化碳保护焊, 焊接无虚焊、漏焊、气孔等, 所有焊渣经专业工具处理干净, 保证外观光洁平整。d、所有钢材机械抛丸机进行除锈, 除油后经高温静电喷塑高温恒温烘烤, 保证喷塑质量的稳定性和可靠性。二、小方凳高度尺寸: 440mm-380mm, (30mm一档)。凳面尺寸: 350mm*250mm。材质采用一级工程塑料PP, 通过改性后一次性注塑成型, 耐冲击, 耐抗压, 耐磨, 达到环保要求, 表面设计有透气槽, 曲线弧度。钢架要求: 1.材质及形状: 采用椭圆形亮光钢管焊接而成, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架, 焊接部位得需牢固, 需无脱焊、虚焊、焊穿。2.尺寸: 落地管采用60x30x1.2mm椭圆管, 椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mmx60mmx1.2mm; 椅脚上部活动立管钢管尺寸为20mmx49mmx厚1.2mm; 连接管尺寸为25mm*54mm1.2mm*240mm。表面涂装: 焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。脚垫采PP塑料一级新料一体射出成型, 不得采用回收料生产。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	420.00	3270.00	套	1,373,400.00
1-8	金属骨架为主的椅凳类	学生椅子(新款)	椅子: 1、座板: 尺寸385x395mm采用PP工程塑料注塑成型, 壁厚≥3.5mm, 座板形状中间内陷, 镂空式设计, 材质具有抗老化、抗紫外线、防褪色特性。2、靠背: 尺寸395x325mm采用PP工程塑料注塑成型, 壁厚≥3mm, 靠背形状中间内陷, 上方带有可移动手把, 镂空式设计, 材质具有抗老化、抗紫外线、防褪色特性。3、椅腿: 座板托架采用35x17x1.2mm椭圆管弯曲成型; 立腿连接件为2.0mm冷轧钢板一次冲压成型; 上立腿采用35x17x1.2mm椭圆管; 下立腿采用45x25x1.2mm椭圆管与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型; 拉筋采用45x25x1.2mm椭圆管。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	170.00	350.00	把	59,500.00
1-9	金属骨架为主的椅凳类	学生凳(新款)	小方凳高度尺寸: 440mm-380mm, (30mm一档)。凳面尺寸: 350mm*250mm。材质采用一级工程塑料PP, 通过改性后一次性注塑成型, 耐冲击, 耐抗压, 耐磨, 达到环保要求, 表面设计有透气槽, 曲线弧度。钢架要求: 1.材质及形状: 采用椭圆形亮光钢管焊接而成, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架, 焊接部位得需牢固, 需无脱焊、虚焊、焊穿。2.尺寸: 落地管采用60x30x1.2mm椭圆管, 椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mmx60mmx1.2mm; 椅脚上部活动立管钢管尺寸为20mmx49mmx厚1.2mm; 连接管尺寸为25mm*54mm1.2mm*240mm。表面涂装: 焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。脚垫采PP塑料一级新料一体射出成型, 不得采用回收料生产。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	90.00	180.00	个	16,200.00
1-10	金属骨架为主的椅凳类	学生凳(旧款)	1.规格:240x340x430mm 2.凳面:240x340x16mm,多层复合板。3.凳腿:20x40mm及20x20mm、25x50mm方管,壁厚1.0mm组合焊接成型,静电喷涂,腿角安装防滑外套。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	45.00	1365.00	个	61,425.00
1-11	木制台、桌类	学生桌面	620x420x18mm,注塑封边E1级双饰面环保板(或多层复合板)	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	45.00	1300.00	块	58,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-12	其他椅凳类	学生凳面	240×340×16mm,厚16mm,多层复合板,环保无异味.注塑封边。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	20.00	500.00	块	10,000.00
1-13	其他椅凳类	学生椅背靠面	多层双饰面环保复合板,厚9mm, 高强度冷压一次性合成, 坚固不开裂。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	15.00	306.00	块	4,590.00
1-14	其他椅凳类	学生椅座面	多层双饰面环保复合板,厚9mm.冷压一次性成型, 不开裂口, 坚固耐用。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	25.00	300.00	块	7,500.00
1-15	家具零配件	学生课桌腿塑料胶套	原生橡胶合成, 强度高,韧性强。甲醛含量符合国家环保标准	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	2.00	500.00	个	1,000.00
1-16	钢木台、桌类	1.4m办公桌	1.规格:1400mm×700mm×760mm 2.基材:采用E0级优质中纤板, 表面贴覆名优三聚氰胺环保板, 桌面上下面用E0级5mm中纤板, 中间夹用E0级实木颗粒板复合而成, 厚度为50mm,表面采用120g水性印刷三聚氰胺环保纸, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。静曲强度≥15Mpa; 内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N; 甲醛释放量≤8MG/100G, 符合E1级环保标准。 3.封边:采用50mm宽, 2.0mm厚PVC封边,封边牢固,高低温气候不会出现脱落及变形现象; 4、五金配件: 采用著名品牌三节导轨导轨, 负重条件下, 可连续滑动10万次不损坏, 承重重量可达40公斤。拉手款式新颖, 手感好, 耐用。锁具采用优质锁具, 安全性高, 误开率在万分之二。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	950.00	707.00	张	671,650.00
1-17	木骨架为主的椅凳类	办公椅	1.规格:450×460×920mm(椅座高460mm). 2.实木框架, 座背靠软包装, 采用高强度定型海绵, 外包进口优质PU面, 优质五金组合, 坚固耐用。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	300.00	767.00	把	230,100.00
1-18	金属骨架为主的椅凳类	纱网转椅	面料: 椅座采用优质家具专用阻燃麻绒布软包, 耐磨性强, 并进行防火耐污处理, 各项指标均达标。椅背为家具专用尼龙网布面料, 弹性好、拉力强、透气性好, 长时间使用, 不松弛, 无断裂。 海绵: 采用优质高回弹PU定型泡棉, 密度为35-45KG/立方, 回弹力: 47%、拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强, 软硬适中, 长久使用不变形, 不塌陷, 不老化和对人体无害等特点。 气压棒: 知名品牌, 升降自如, 气动流程60-110mm, 升降次数≥22万次。 五星脚: 尼龙五星脚架。脚轮: 采用66%尼龙加33%纤维合成, 承重≥300Kg, 耐磨性强, 活动自如, 滑动时无杂音。 扶手: PU聚丙烯扶手, 抗冲击、抗拉伸、相溶性好, 可再生利用。 颜色: 黑色	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	380.00	27.00	把	10,260.00
1-19	木制台、桌类	讲桌	规格: 1200*800*900mm, 桌面使用E1级厚度为25mm优质双饰面国标环保板, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温; pvc同色封边.配件: 采用名优五金配件	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	780.00	53.00	套	41,340.00
1-20	木制台、桌类	讲台	生态板讲台: 规格: 4500*1200*220mm,基材采用国标多层复合板, 同色环保PVC无漏基材封边, 名优五金件, 上防滑脚垫, 颜色可以自选。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	2,800.00	8.00	块	22,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-21	教具	平面黑板	1.外径规格4000mm*1200mm, 四周铝合金边框, 壁厚1mm, 颜色香檳二号, 四角用ABS塑料角连接, 板面呈墨绿色, 面板厚度0.27mm, 亚塘瓷板, 耐磨系数高, 背板2mm镀锌铁板, 中间夹层10mm高强度瓦楞纸板, 强力胶粘合。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	800.00	24.00	块	19,200.00
1-22	教具	1.5米移动黑板	绿、白两用, 板面进口陶磁板, 铝合金外框.可调高、降低。带推轮, 移动灵活。1.5m	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	650.00	4.00	块	2,600.00
1-23	其他柜类	玻璃文件柜	规格:850*390*1800 mm 基材:选用优质一级冷卜板,壁厚0.6mm.表面环保, 静电喷塑;工 艺:金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理后,保证涂层附着力强,保证金属无砂眼、折角处圆滑,焊接内外无毛刺尖角;脉冲焊接先进工艺,焊点牢固,平整度高.搁板可以升降.五金件:采用优质五金配件。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	630.00	219.00	个	137,970.00
1-24	其他柜类	*四门衣柜(铁)	1.规格:900*450*1800mm. 2.基材:选用优质一级冷轧板厚度0.7mm. 3.五金件:采用优质五金配件 4.工艺:金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理后,表面静电喷塑处理,保证金属无砂眼,折角处圆滑,焊接内外无毛刺尖角,采用脉冲焊接先进工艺,焊点牢固,平整度高。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	760.00	43.00	套	32,680.00
1-25	其他柜类	*五节档案柜	1、规格: 850*390*1950mm。2、基材: 选用优质一级0.7mm厚铁皮冷轧板, 表面经酸洗磷化除污、除油、除锈等处理后, 表面静电喷塑处理, 保证涂层附着力强, 保证金属无砂眼, 折角处圆滑。焊接内外无毛刺尖角, 采用脉冲焊接先进工艺, 焊点牢固平整度高。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	700.00	58.00	个	40,600.00
1-26	其他柜类	*卫生柜	1.规格:900*420*1600mm. 2.基材:采用优质一级1.0mm厚铁皮冷轧板, 表面环保静电喷塑, 采用品牌五金件. 3.工艺:金属表面经酸洗磷化除污、除油、除锈等处理后, 表面静电喷塑处理, 保证涂层附着力强, 保证金属无砂眼, 折角处圆滑. 焊接内外无毛刺尖角, 采用脉冲焊接先进工艺, 焊点牢固平整度高。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	780.00	45.00	个	35,100.00
1-27	其他柜类	安全柜	规格: 600*700*1600mm, 基材: 选用优质冷轧钢板, 坚固耐用。表面采用高标准电粉末喷塑, 环保无毒害无气味; 高标准熔焊接, 表面培正光滑, 折角处圆滑; 储存系统合理, 搁板可升降; 采用优质五金配件, 双锁设计, 柜内存储物安全性高。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	3,900.00	6.00	套	23,400.00
1-28	木制台、桌类	六角桌	桌面采用三聚氰胺环保板, 吸塑封面, 分体六节, 单面正三角形, 桌架采用20mm*40mm方管, 静电喷塑, 经弯曲焊接, 外造型正六边形。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	1,800.00	10.00	张	18,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-29	木制台、桌类	学生双人电脑桌椅	1.规格:1500×500×760mm 2.采用双饰面E1级环保板,桌架中间设计共用主机箱,键盘两个供两人用,桌面留用穿线孔一个,桌前挡板留穿线孔一个,安装防滑垫,板面各边全部PVC封边,不漏原基材,板面呈哑光色。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	550.00	80.00	套	44,000.00
1-30	木制台、桌类	阅览桌	1.规格: 1000*2000mm。 2.钢木结构: 钢架采用50*50mm方管, 壁厚1.5mm, 基材: 桌面采用优质双饰面环保板, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温; pvc封边。 3.封边: 同色封边, 4.配件: 采用五金配件。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	730.00	118.00	张	86,140.00
1-31	金属骨架为主的椅凳类	阅览椅	坐板规格:360*380mm 靠背规格:150*380mm 面板厚度:10mm 高度:380mm; 椅架采用20*35mm椭圆管, 壁厚1.3mm静电喷塑。椅座、背靠面采用10mm厚实木多层复合板。甲醛含量符合国家标准。椅腿四脚安装高强度防滑垫。结构合理, 稳固耐用。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	145.00	432.00	把	62,640.00
1-32	钢木台、桌类	会议桌	规格: 4500*2100*760mm (数量: 2); 4200*2100*760mm (数量: 1) 基材: 采用优质E0级三聚氰胺板饰面, 具有防腐蚀、耐磨硬度强, 表面哑光效果持久特点, 采用优质PVC条纹封边, 厚2.0mm。产品甲醛释放量达到国家标准, 甲醛释放量≤1.5mg/L,经过高压处理, 防虫防腐等化学处理。桌面留用6个穿线盒, 不锈钢盒。桌面厚度为50mm。上下覆合5mm中纤维三聚氰胺饰面板, 中间夹层为E1级刨花板。桌腿为钢板, 方钢结构, 造型独特, 美观大方。结构稳固, 静电喷塑, 或内镶钢板, 外包饰面板, 坚固耐用。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	1,700.00	13.20	米	22,440.00
1-33	钢木台、桌类	1.2米长条桌	1.规格:1200×400×760mm 2.钢木结构,桌腿采用25×45mm椭圆管, 壁厚1.50mm 3.桌斗钢网式,采用5mm冷扒丝、弯曲造型,金属部分全部静电喷塑。 4.桌面:采用E1级双饰面环保板,厚22mm,PVC封边.前挡板采用E1级双饰面环保板,厚18mm,镶嵌不锈钢条。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	360.00	189.00	张	68,040.00
1-34	金属骨架为主的椅凳类	会议椅 (条桌配椅)	坐面.背靠采用ABS中控吹塑材料, 椅架采用20*40mm椭圆管, 壁厚1.5mm,根据人体力学冲压弯曲成型, 静电喷塑, 与地面接触上防滑脚垫。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	180.00	257.00	把	46,260.00
1-35	金属架类	货架	1.规格:1500*600*2000mm, 2.基材:选用优质一级2.0mm厚铁皮冷轧钢板,静电喷塑。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	1,000.00	8.00	节	8,000.00
1-36	木制台、桌类	餐桌	钢木结构: 规格: ?1600mm,桌面采用环保多层复合板环保板, 环保PVC同色封边, 桌架采用50*50mm方管, 壁厚1.5mm, 静电喷塑, 名优五金件, 防滑胶套。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	800.00	2.00	张	1,600.00
1-37	木骨架为主的椅凳类	餐椅	钢架结构: 钢架采用25*25mm方管, 壁厚1.5mm, 静电喷塑, 坐面采用厚度为50mm重体海绵, 回弹力好, 外包进口布料, 名优金件, 防滑胶垫。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	150.00	20.00	把	3,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-38	塑料椅凳类	塑料高凳	规格:高490mm,座面240*240mm. 采用优质环保指数达标有机合成塑料化工原料,通过机压一次性成型。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	55.00	1000.00	个	55,000.00
1-39	金属骨架为主的椅凳类	多功能会议椅	1.规格:450mm×480mm×800mm,椅座高:450mm. 2.写字板:实木多层复合板,厚≥9mm,可翻转、灵活、稳定. 3.椅架:采用?22圆管,压制弯曲成型,管厚≥1.5mm,椅座、背一次性成型,高强橡塑合成一体,椅子可折叠。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	395.00	205.00	把	80,975.00
1-40	木骨架沙发类	3人沙发	规格:标准 面料:采用优质 环保皮; 撕裂强度20N; 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于弹性; 海绵: 环保型高密度海绵(座位≥40kg/m ³ , 靠背≥35Kg/m ³)、高回弹, 回弹性能好, 不变形; 根据人体工程学原理设计, 抗疲劳力强, 坐感舒适; 框架: 采用实木框架, 经脱脂、烘干、防虫等处理, 含水率≤9%, 四面刨光处理, 结合部位无松动, 框架主体榫结构; 采用名优五金配件。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	1,850.00	2.00	个	3,700.00
1-41	木骨架沙发类	单人沙发	规格: 座宽1100mm, 座背高800mm, 座高520mm。沙发实木框架, 重体海绵, 进口西皮面, 无异味, 甲醛含量符合国家标准。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	750.00	2.00	个	1,500.00
1-42	木制台、桌类	茶几	规格: 1200*600*550mm 基材: 采用优质绿色环保多层复合板, 木材经过防虫、防腐、腐蚀及三次烘干蒸发处理, 干燥至低于9%的含水率, 红胡桃色同色封边。与地面接触上防滑脚垫。	昊丰	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市	480.00	2.00	个	960.00
1-43	金属架类	书架(双面)	1.规格: 900*450*2000mm 2.基材: 选用优质一级冷轧钢板, 0.8-0.9mm国标冷轧板, 立柱1.1mm国标冷扎板, 拉杆1.0mm, 每节六层, 表面环保静电喷塑; 五金件: 采用名优五金配件。 工艺: 金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理后, 表面静电喷塑处理, 保证涂层附着力强, 保证金属无砂眼、折角处圆滑, 焊接内外无毛刺尖角; 采用脉冲焊接先进工艺, 焊点牢固, 平整度高。 结构: 钢架结构; 搁板板边采用开口四折弯结构, 搁板中间用加强筋焊接结构, 加强筋的钢板厚度1.0mm, 筋平面冲凹沟, 提高搁板承重性。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	1,150.00	51.00	节	58,650.00
1-44	保险柜	密码保险柜	规格: 900*430*1850mm。柜体材质全部采用≥0.8mm冷轧钢板制作, 焊接应平整无毛刺。采用优质电子密码锁, 应稳定, 耐用。柜体表面处理为静电低压喷塑, 颜色为灰白色; 内部每块搁板上施以80公斤的均匀载荷, 经24小时连续实验后, 最大阻挠度应≤6mm, 卸载后的残余变形在经过3小时后, 应≤0.8mm。 一体两节, 上节两空两抽屉, 下节一层隔板两空。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	1,750.00	10.00	个	17,500.00
1-45	金属骨架为主的椅凳类	阅览桌圆凳	钢木结构: 凳面采用纯实木橡木坐面, 经过精打细磨, 一底二面国家环保清漆 覆面, 钢架采用25*25mm方管, 壁厚1.5mm, 静电喷塑, 与地面接触, 上防滑脚套。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	95.00	12.00	把	1,140.00
1-46	其他椅凳类	音乐防滑凳	1.规格:350*290*410mm. 2.材质:选用12.0mm优质环保木质压缩板,六角采用环保pvc封边牢固.各边采用防滑胶带, 冷胶粘合, 各角用强塑防滑垫固定。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	95.00	335.00	个	31,825.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-47	木质架类	实木衣架	选优质实木制做，不变形，造型美观大方，使用便捷，高1900mm。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	295.00	40.00	个	11,800.00
1-48	木制台、桌类	圆桌	规格：直径为800mm，采用双饰面环保板，PVC封边，桌架为不锈钢上下锥形托盘，稳定性好，造型美观大方。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	300.00	42.00	个	12,600.00
1-49	木制台、桌类	餐桌	规格：1400*700*760mm采用橡木集成材，桌面厚40mm，油漆采用优质品牌油漆，原木色，亮丽有光泽。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	750.00	20.00	张	15,000.00
1-50	木制床类	床（板式）	规格:2000×1200×450mm，双饰面环保板，PVC封边，甲醛含量达标，板材厚度18mm,床头局部软包，	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	780.00	100.00	套	78,000.00
1-51	其他床类	床垫	规格:1200*2000*50mm.基材:针织面料.椰棕垫.	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	150.00	100.00	块	15,000.00
1-52	木质柜类	床头柜	规格：450*400*520mm 参数要求：采用E0级双饰面三聚氰胺环保板，板厚25mm，环保甲醛含量符合国家标准，优质五金配件，优质品牌PVC封边条，国标热熔胶。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	160.00	50.00	个	8,000.00
1-53	木质柜类	二门衣柜（木）	规格：900×500×2000mm基材采用实木生态环保板，优质PVC封边条，对开门，内设有挂衣杆.隔板，优质五金配件，柜体内四角加固，加铁冲压挂角，柜体底部四角加防潮防滑垫。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	900.00	50.00	个	45,000.00
1-54	木制台、桌类	二屉桌	规格：1200×500×760mm，桌面采用25mm厚双饰面板，甲醛含量符合国家环保标准，PVC封边，配2个抽屉。优质五金件。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	420.00	50.00	个	21,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-55	金属架为主的椅凳类	升降圆凳	1、规格:标准塑钢结构。2、塑钢结构升降式,座面为优质环保塑钢,表面经酸洗磷化除污、除油、除锈等处理后,表面静电喷塑处理,保证涂层附着力强,保证金属无砂眼,折角处圆滑,焊接内外无毛刺尖角,与地面接触配橡胶塑强压套脚。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	100.00	200.00	个	20,000.00
1-56	金属架为主的椅凳类	弯腿面椅	椅架采用20*40mm椭圆管,经过冲压弯曲成型,根据人体力学原理,造型独特,舒适自然。椅座背面采用进口高分子原材料合成颗粒一次性注塑成型。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	180.00	100.00	个	18,000.00
1-57	钢塑床类	上下铺床	钢结构.规格: 2000*900*1850mm 材料:床头:直径38mm圆管.床铺:25mm*50mm方管;床铺横杆25mm*25mm方管;护栏20mm*20mm方管;全部材料壁厚1.5mm静电喷塑.采用二氧化碳保护焊接.无缝隙.焊接平整.床板:15mm多层复合板.名优五金件	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	670.00	150.00	套	100,500.00
1-58	其他柜类	▲塑料书包柜(塑料更衣柜)	规格:单门:高310mm.宽382mm.深500mm;材质:产品主材由ABS塑料制成,强度高、韧性好、耐冲击,不易腐蚀,无毒无味,环保耐用,柜体统一标配灰白色,柜门根据使用方要求配备,门板深蓝色。工艺:所有板材采用钢制模具注塑一次成型;使用寿命:产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈,正常使用寿命10年左右。产品特点:1、榫卯连接结构,合理布局加强筋。顶板和底板厚度要求不小于30mm,并使用平行加强筋,即结实又易于清理卫生。底座为单独开发的60-80mm专用底座,四周保证全与地面接触,不可以用底板下面加高后来代替底座。组装方式不用胶水粘结,不用任何金属螺丝,榫卯连结构,产品不易变形、不易扭曲,达到可重复拆装使用。2、门板上要求必须设计有隐藏式拉手,方便且不易发生磕碰。3、门板外部弧度造型补强设计从而使产品外观立体感强,更美观、牢固、结实耐用。受力部分加厚处理。4、铰链(俗称合页)每门4副,尼龙材料(Nylon)制成,防止刮伤人员,彻底防水永不生锈,终生质保。5、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固,双重防盗保险更牢固耐用。6、每个单门的柜体都要加装一个U型板,防止日后使用柜体变形和被易盗。7、门号牌要求:插入式,避免胶粘,防止日后脱落。8、锁具:外挂锁。9、拉手加装弹簧扣紧装置,防止门在不安装锁状态下自动开门,撞伤他人。板材厚度:侧板20mm、顶板30mm、底板30mm、门板25-30mm、底座高80mm	韩硕明	韩硕明(北京)科技有限公司	北京	270.00	240.00	个	64,800.00
1-59	其他文艺设备	合唱台	外形尺寸:1200mm×1000mm×800mm。层数:三层。梯步宽度:第三层400mm,第一至两层是300mm。梯步层高:270mm。单个每层人数:3人。单个总人数:9人 材料:铝合金。单个重量:35公斤左右。立柱:主管直径50 mm 厚3mm ??? 副管直径30 mm 厚2mm ? 2,斜立柱:25mm*50 mm方管内加强筋,厚3mm ?3,踏步:铝板400mm*1200mm;300mm*1200mm, ?4,护栏:高度是60公分, ?5,轮子:4寸双轴承带刹车。	弘波	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	3,800.00	14.00	组	53,200.00
1-60	木质柜类	木制区域柜	1.规格:1000*600*300mm 2.采用18mm橡胶木生产加工而成,耐磨、耐高温、防水、耐腐、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强;附着力1级、耐湿热1级、耐干热1级、耐磨力1级、抗冲击力2级,产品材料含水率,甲醛释放量等均合格3、结构稳固,不易倾倒。4.表面经三底三面环保型油漆喷涂而成,安全无毒,表面涂层可迁移元素均为合格,5.有害物质限量甲醛释放量≤0.1mg/L,整体家具挥发性有害物质均为合格,TVOC释放量≤0.2mg/m3;产品木制品、还有边缘及尖端、突出物均为合格,表面理化性能:木材含水率,耐磨涂层不低于2级。6.配件及辅料:木塞子、简易组装工具、脚垫,五金螺丝选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,可迁移元素≤5mg/kg。	贝尔康	广东贝尔康幼教设备有限公司	广东	560.00	113.00	个	63,280.00
1-61	木质柜类	蒙氏教具柜	规格:1200×300×650mm,采用厚20mm实木樟子,柜具表面覆盖清漆三道漆,一底清、二面清,采用优质环保漆,呈现实木本色,无疤结无毛刺,表面光滑、平整,色泽柔和,外型美观。	贝尔康	广东贝尔康幼教设备有限公司	广东	540.00	130.00	个	70,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-62	木质柜类	多格实木收纳柜	规格: 1200*300*700mm,柜体采用厚20mm实木樟子松板, 实木本色, 采用甲醛含量符合国家标准且知名度高的品牌漆, 三道漆, 一底清、二面清。柜体各部位棱角打磨光滑无立棱, 平整、光泽度强, 结实耐用。(带背板十格)	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	580.00	20.00	个	11,600.00
1-63	木制台、桌类	幼儿桌子	1.规格: 1200*600*520mm 2.采用18mm橡胶木生产加工而成, 耐磨、耐高温、防水、耐腐、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强; 附着力1级、耐湿热1级、耐干热1级、耐磨力1级、抗冲击力2级, 产品材料含水率, 甲醛释放量等均合格3、结构稳固, 不易倾倒。4.表面经三底三面环保型油漆喷涂而成, 安全无毒, 表面涂层可迁移元素均为合格, 5.有害物质限量甲醛释放量≤0.1mg/L, 整体家具挥发性有害物质均为合格, TVOC释放量≤0.2mg/m3; 产品木制件、还有边缘及尖端、突出物均为合格, 警示标识均表面理化性能: 木材含水率, 耐磨涂层不低于2级。6.配件及辅料: 木塞子、简易组装工具、脚垫, 五金螺丝选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 可迁移元素≤5mg/kg。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	550.00	300.00	个	165,000.00
1-64	木制台、桌类	幼儿小方桌	规格: 600*600*550mm; 桌面实木橡木集成板, 板厚20mm, 设计合理多样化, 稳定性强, 实用性强。经过精打细磨, 一底二面国家环保清漆覆面。与地面接触防滑脚钉	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	380.00	60.00	个	22,800.00
1-65	木制台、桌类	幼儿小圆桌	规格: ?900*520mm,材质: 桌面实木橡木集成板, 厚度17mm, 纹理清晰自然, 色泽一致, 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 采用优质五金配件, 油漆采用环保漆, 与地面接触防滑脚钉	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	680.00	28.00	个	19,040.00
1-66	木制床类	上下铺幼儿床	规格:1390×670×1240mm, 床立腿:60×60mm樟子松集成材,床板厚12.0mm樟子松集成材,床横板:厚29×70mm樟子松集成材,床梯:1080×450mm樟子松集成材,优质品牌环保清漆,表面光滑、平整、线条优美,无色差, 有光泽,棱角小圆弧型,光滑、无立棱角.经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	1,100.00	40.00	个	44,000.00
1-67	木制床类	木质叠床	1.规格: 138*58*20cm2.材质: 樟子松集成材, 优质品牌环保清漆,棱角小圆弧型,光滑、无立棱角.经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮,表面光滑、平整、有光泽,线条优美,无色差。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	220.00	55.00	张	12,100.00
1-68	木制床类	4层实木推拉床	1:规格:一层:1500×645×1080mm二层:1400×645×825mm三层:1340×645×570mm四层:1260×645×300mm2:材质:实木樟子松3:床立腿:30×70mm,床板:12mm实木板4:床立腿底安装单向移动轮5:床横拉杆下方安装插销,防止随意移动,保持四层床相对稳定.6:油漆:采用环保漆,环保指数符合国家环保标准,品牌知名度高,实用性强,外观光泽平整,色泽柔和,结实耐用,安全性强.与地面接触防滑脚垫。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	2,780.00	258.00	套	717,240.00
1-69	木骨架为主的椅凳类	幼儿椅子	规格: 椅背高550mm, 椅座270×340mm, 椅座高290mm。座面实木橡木集成材, 椅各部位要求光滑, 棱角呈圆弧形, 榫卯结构坚固耐用, 经过精打细磨, 一底二面国家环保清漆覆面, 呈现实木本色, 表面平整光滑色泽柔和, 外型美观。椅腿上防滑脚钉。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	110.00	843.00	个	92,730.00
1-70	木制台、桌类	移动美工台	规格: 400*350*900mm, 柜体采用厚20mm实木樟子松板, 实木本色, 采用甲醛含量符合国家标准且知名度高的品牌漆, 三道漆, 一底清、二面清。柜体各部位棱角打磨光滑无立棱, 平整、光泽度强, 结实耐用。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	1,200.00	13.00	个	15,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-71	木制台、桌类	美术材料车	规格: 400*350*900mm, 柜体采用厚20mm实木樟子松板, 实木本色, 采用甲醛含量符合国家标准且知名度高的品牌漆, 三道漆, 一底清、二面清。柜体各部位棱角打磨光滑无立棱, 平整、光泽度强, 结实耐用。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	750.00	6.00	个	4,500.00
1-72	其他沙发类	组合小沙发(二件套)	1.规格: A: 1140*400*500mm D:700*400*240mm 2.采用18mm橡胶木生产加工而成, 耐磨、耐高温、防水、耐腐、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强; 附着力1级、耐湿热1级、耐干热1级、耐磨力1级、抗冲击力2级, 产品材料含水率, 甲醛释放量等均合格。3、结构稳固, 不易倾倒。4.表面经三底三面环保型油漆喷涂而成, 安全无毒, 表面涂层可迁移元素均为合格5. 有害物质限量甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 整体家具挥发性有害物质均为合格, TVOC释放量 $\leq 0.2\text{mg/m}^3$; 产品木制品、还有边缘及尖端、突出物均为合格, 表面理化性能: 木材含水率, 耐磨涂层不低于2级。6.配件及辅料: 木塞子、简易组装工具、脚垫, 五金螺丝选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 可迁移元素 $\leq 5\text{mg/kg}$ 。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	3,000.00	1.00	套	3,000.00
1-73	木质架类	收纳书架	1.规格: 800*300*800mm 2.采用18mm橡胶木生产加工而成, 耐磨、耐高温、防水、耐腐、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强; 附着力1级、耐湿热1级、耐干热1级、耐磨力1级、抗冲击力2级, 产品材料含水率, 甲醛释放量等均合格。3、结构稳固, 不易倾倒。4.表面经三底三面环保型油漆喷涂而成, 安全无毒, 表面涂层可迁移元素均为合格5. 有害物质限量甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 整体家具挥发性有害物质均为合格, TVOC释放量 $\leq 0.2\text{mg/m}^3$; 产品木制品、还有边缘及尖端、突出物均为合格, 表面理化性能: 木材含水率, 耐磨涂层不低于2级。6.配件及辅料: 木塞子、简易组装工具、脚垫, 五金螺丝选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 可迁移元素 $\leq 5\text{mg/kg}$ 。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	1,500.00	21.00	个	31,500.00
1-74	木制台、桌类	单人电脑桌	1.规格: 900*500*760mm 2.采用双饰面E0级环保板, 桌架侧面设计主机箱, 桌面厚25mm, 桌面留用穿线孔一个, 桌前挡板留穿线孔一个, 安装防滑垫, 板面各边全部PVC封边, 不漏原基材, 板面呈哑光色, 优质五金件。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	380.00	11.00	张	4,180.00
1-75	钢木台、桌类	晨检工作台	1、规格: 1000*2000*760mm 2、钢木结构, 桌面采用橡木集成材, 加厚50mm, 油漆采用优质品牌环保油漆。桌架采用50*50mm方管, 壁厚1.5mm静电喷塑, 带抽屉4个, 采用优质五金件。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	1,800.00	1.00	个	1,800.00
1-76	其他柜类	户外器械柜	1、规格: 1000*450*760mm 2、采用0.7mm厚冷卜板, 外造型根据实际需要确定, 要美观大方, 使用灵活, 具有实用性, 坚固耐用, 经过酸洗磷化, 除锈, 采用户外粉末, 静电喷塑。	贝尔康	广东贝尔康幼教设施有限公司	广东	2,300.00	10.00	个	23,000.00

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心
2021年07月27日