

# 2026年春节元宵节文旅系列活动(二次) 采购服务合同

甲方：伊金霍洛旗文化和旅游局

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗辰元大厦

乙方：欧德怡（内蒙古）文化传媒有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路农委大院19-1-12

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及2026年春节元宵节文旅系列活动(二次)项目ESZCYQS-C-F-260005.3B1的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

## 设备报价单

舞台设备						
序号	类型	设备名称	设备参数	实际数量	单位	备注
1	灯光部分	光束灯	技术参数 光学系统 光源：OSRAM SIRIUS HRI371WS+ 寿命：1500h 变焦范围：0° ~2.2° ； 颜色系统：多点色温变化(7000K/3200K) 14个色片+白光； 图案系统：1个固定图案轮，17个图案+白光； 效果配置：独立雾化柔光效果，0-100%机械调光， 六色镜实现光束多彩效果； 棱镜：1个八棱镜+1个二十四棱镜，可叠加，雾化镜 与六色镜可叠加，产生出梦幻的染色效果； 摇头参数：水平540° ；垂直270° 控制和编程：17(标准)/21(16Bit)/23(扩展)三种 通道控制模式 通讯协议：标准DMX512协议，RDM，无线DMX控制	72	台	

		<p>菜单显示: 2.0寸黑白屏, 电控技术 100-240V~ 50/60Hz, 电子镇流器 输入功率: 500W; 功率因素: PF≥0.98; 尺寸和重量 产品尺寸: 347 x 272 x 615mm 包装尺寸: 700 x 420 x 800mm (航空箱) 净重: 18.5 kg ; 毛重: 70 kg 防护等级: IP 20</p>			
2	染色灯	<p>通道模式: 8CH; 光源: 18颗12W RGBW 4 IN 1 灯珠; 电压: AC110-240V~; 频率: 50/60Hz; 电流: 0.91A (220V); 功率:200W; 功率因数: PF≥0.5; 透镜: 标配20° 透镜; 透镜角度: 20° ( 12° /20° /40° 可选) 调光: 0—100%线性调光; 显示屏: 4位数码显示管; 控制方式: 支持DMX512; 最大串接数量: 8台; 信号输入端口: 3芯; 产品尺寸: 310 (长) *170 (宽) *250 (高) mm; 净重: 4.5 KG;</p>	80	台	
3	频闪灯		36	台	
4	频闪条	<p>电压:AC100~240V50/60HZ 额定功率:450W 峰值频闪功率:600W 灯珠:672颗RGB:0.5W, 112颗W:3W控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带 RDM 功能。 通道: CH17, CH07, CH15, CH21, CH39, CH112, CH17, CH33, CH6 5, CH68, CH117, CH70 调光:32bit0~100%线性调光 特点:爆闪+染色+效果 分区:RGB64段W16段 工作温度:-30度~50度 频闪频率:1~30HZ 外观: 金属、黑色 连接方式:DMX512信号输入输出/电源输入输出 IP等级: IP65 尺寸:1000x90x150MM 高度包含脚架 重量:8.5KG 灯钩:配置双折叠快速灯钩</p>	72	台	
5	观众灯	<p>1、额定电压: AC 100-240V, 50/60HZ 2、额定功率: 320W 3、灯珠: 2PCS 150W 4、寿命: 约50,000小时 5、色温: 6500K/3200K可选 6、调光: 线性调光 0-100% 7、频闪: 0-25次/秒</p>	8	台	

		<p>8、操作模式：DMX模式，手动模式</p> <p>9、DMX通道：5</p> <p>10、防水等级：IP:65</p> <p>11.最佳投射距离：15-45m</p>			
6	切割灯	<p>光学系统</p> <p>光源：OSRAM lok-it 1400-PS_Brilliant高显指灯泡</p> <p>反光碗：意大利光学镀膜工艺</p> <p>出光镜头：140mm</p> <p>光通量总输出：&gt;35000lm</p> <p>光斑均匀度：&gt;80%</p> <p>变焦范围：8° ~50°</p> <p>显色指数：Ra≥95</p> <p>颜色系统：CMY无极混色</p> <p>CTO色温线性调节(2700K-6500K)</p> <p>7个色片+白光，可实现双向颜色彩虹，颜色步进渐变(线性移动)，颜色轮双向旋转，随机颜色模式</p> <p>图案系统</p> <p>外径：Ø37.3mm，厚：1.1mm，图案区域：Ø26mm，材质：玻璃</p> <p>1个旋转图案盘，带有5个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果，图案轮可定位</p> <p>1个动感轮，可切入切出，可双向旋转，也可选择定制不要动感轮，改为固定图案盘(带9个图案)</p> <p>切割系统</p> <p>1套全程图形切割系统+90° 图形方向定位</p> <p>切割片精准定位</p> <p>效果配置：一个旋转的四面棱镜，可双向旋转</p> <p>独立雾化柔光效果</p> <p>独立频闪装置，频闪速度为1-13次/秒，脉动、异步、同步、随机慢中快多种频闪方式选择</p> <p>摇头参数</p> <p>水平：540°，精度2.11°/步，微调精度0.008°</p> <p>垂直：270°，精度1.05°/步，微调精度0.004°</p> <p>水平和垂直采用非触式磁旋编码器定位系统</p> <p>电控技术</p> <p>输入功率：1800W，功率因数：PF≥0.98</p> <p>尺寸和重量</p> <p>产品尺寸：465 x 439 x 777.5mm</p> <p>包装尺寸：690 x 560 x 835mm</p> <p>防护等级：IP 20</p>	16	台	
7	灯光控制台	<p>6个DMX输出，1个DMX输入，连接扩展器，最高可支持65536个通道参数</p> <p>30个高精度电动推杆(60mm)</p> <p>2个AB场电动推杆(100mm)</p> <p>1个主控电动推杆</p> <p>7个德国光学编码器</p> <p>1个高灵敏轨迹球</p> <p>2个千兆以太网口，支持MA NET, ARTNET, ETC NET2, PATHPORT, SCAN, SHOWNET, KINET1信号</p> <p>5个USB2.0口</p>	1	张	



150  
11015

150  
11015

			MIDI输入输出接口, LTC/SMPTE时间码 内置60G固态硬盘, I5 CPU, 8G内存 AC 宽电压电源: 100-240 V, 50/60Hz, 内置不间断电源 (UPS) 净重: 55KG 毛重: 100KG			
8		灯光网络扩展器	技术参数: 4096 HTP / LTP参数 8个DMX输出 净重: 9KG 毛重: 15KG 体积: 58 x 56 x 22cm	5	台	1
9		信号放大器	技术参数: 数字信号类型: DMX512/1990 1路输入, 1路直通输出 8路光隔离信号分配输出 各输入输出接口之间的电气隔离电压: >1000V 数字信号指示灯 DMX信号输入连接器: XLR-D3M /XLR-D5M DMX信号直通输出连接器: XLR-D3F/XLR-D5F DMX信号分配输出连接器: XLR-D3F x 4 /XLR-D5F 电源: AC200-240V, 50-60Hz 体积: 483* 44.5 * 140(mm ) 重量: 4KG	24	台	
10		雾机	技术参数: 交流电源 使用电压: AC 220-240 V, 50/60 Hz 限流保险: F5 A, 250 V 总功率: 500 W 加热 预热时间: 0 分钟 输出: 最大输出烟雾量: 约 3,000 立方英尺/分钟 最大覆盖面积: 约 150 m <sup>2</sup> (5 min弥漫) 最大输出耗油量: 约 10 h/L 控制 DMX-512: ✓ DMX通道数: 2 重量和尺寸 净重: 32.2 kg 毛重: 34.7 kg 机器尺寸: 521 × 396 × 369 mm 包装尺寸: 590 × 450 × 460 mm	2	台	
11	特效设备	气柱机	技术参数 交流电源 使用电压: AC 220-240 V, 50/60 Hz 限流保险: F8 A, 250 V 总功率: 1,500 W 加热 预热时间: 约 4.0 分钟 光源 LED灯功率: 3 W × 21 pcs LED颜色: RGB 最大喷射高度: 约 6.0~8.0 m DMX-512: ✓ DMX通道数: 8	8	台	

			容量 油桶容积: 2.5 L 重量和尺寸 净重: 8.5 kg 毛重: 9.9 kg 机器尺寸: 390 × 358 × 205 mm 包装尺寸: 480 × 420 × 275 mm			
12		电子冷焰火	技术参数 交流电源 使用电压: AC 220-240 V, 50/60 Hz 限流保险: 5 A, 250 V 总功率: 700 W 加热 预热时间: 约<3 min 重量和尺寸 净重: 10 kg 毛重: 11.4 kg 机器尺寸: 205.7 × 250.2 × 323 mm 包装尺寸: 290 × 335 × 415 mm	8	台	
13	舞台部分	雷亚架		320	平米	
14		面光架		96	平米	
15		舞台		240	平米	
16		舞台地毯		300	平米	
17		LED显示屏	户外P3.91, 户外高清	190	平米	
18	视频部分	视频服务器	Hirender S3 窗口播放模式 预先设定好窗口位置和大小, 即点即播, 灵活快速, 适合演出场景。 特效: 支持边框、高斯模糊、闪屏、色轮、跑马灯特效, 为画面展示和效果实现提供多样化特效。 切片功能: 可实现任意多边形的分割重组, 实现LED异形拼接 超大分辨率视频的支持	1	台	
19	音响部分	主扩音响	K-LA12A. 类型有源DSP线声源阵列扬声器频率响应(-6dB消声室)47Hz-19kHz最大声压级(连续/峰值) )129dB/135dB低音单元1x12英寸单元, 3英寸音圈高音单元2x1.75英寸音圈水平覆盖角度(对称)100° 垂直覆盖角度(对称) ARRAY2. ARRAY4. ARRAY6分频点由DSP控制输入输出部分信号输入1xXLR母座信号输出1x XLR公座电源输入wer connector 电源输出/输出Power connector 工作电压100-130V/220-240V(+10%, 50/60Hz) 698x324x468mm31.0Kg 尺寸(WxHxD)净重 PDF 1.51MB BOST AUDIO	16	只	
20		低音音响	产品技术参数 类型	8	只	



		<p>频率响应(-6dB消声室)          最大声压级(连续/峰值)          低音单元          有源DSP超低频扬声器          32Hz-400Hz          135dB/141dB          2x18英寸单元, 4英寸音圈          放大器部分          放大器类型额定功率频率响应          保护类型          2800W          20Hz-20kHz(±0.5dB)          &lt;0.05%          &lt;0.05%          处理器          预设程序          分频点          96kHz信号采样频率, 56bit量化精度80Hz, 100Hz,          120Hz由DSP控制          尺寸(WxHxD)          净重          1080x595x760mm          101.0Kg</p>			
21	监听音响	<p>产品技术参数          类型          频率响应(-6dB消声室)          最大声压级(MAX SPL)          低音单元          高音单元          覆盖角度(对称)          有源DSP专业监听扬声器          50Hz-20kHz          130dB          2x10英寸单元, 2.0英寸音圈          1x1.75英寸音圈, 1.0英寸出口          60° x 90°          放大器部分          放大器类型          最大输出功率          保护类型          D类          2200W          20Hz-20kHz(±0.5dB)          &lt;0.05%          &lt;0.05%          96kHz信号采样频率, FIR 滤波器          电压          尺寸(WxHxD)          593x320x515mm          19.0Kg</p>	4	只	



22	补声音响	<p>产品技术参数</p> <p>类型</p> <p>频率响应(-6dB消声室)</p> <p>最大声压级(MAX SPL)</p> <p>低音单元</p> <p>高音单元</p> <p>覆盖角度(对称)</p> <p>有源DSP专业监听扬声器</p> <p>50Hz-20kHz</p> <p>130dB</p> <p>2x10英寸单元, 2.0英寸音圈</p> <p>1x1.75英寸音圈, 1.0英寸出口</p> <p>60° x 90°</p> <p>放大器部分</p> <p>放大器类型</p> <p>最大输出功率</p> <p>频率响应</p> <p>互调失真</p> <p>保护类型</p> <p>D类</p> <p>2200W</p> <p>20Hz-20kHz (±0.5dB)</p> <p>&lt;0.05%</p> <p>&lt;0.05%</p> <p>处理器</p> <p>96kHz信号采样频率, FIR 滤波器</p> <p>功耗</p> <p>1x XLR母座输入</p> <p>1x XLR公座输出</p> <p>IEC 电源连接器</p> <p>100V-130V或220V-240V(+10%, 50-60Hz) 100W</p> <p>箱体结构及材质</p> <p>箱体材料</p> <p>箱体监听角度</p> <p>箱体外观</p> <p>尺寸(WxHxD)</p> <p>净重</p> <p>优质板材, CNC制造 30°</p> <p>593x320x515mm</p> <p>19.0Kg</p>	4	只
23	调音台	<p>输入处理通道: 32个输入通道, 8个辅助输入通道, 8个辅助返送</p> <p>输出处理通道: 8个AUX通道, 6个矩阵, LCR母线</p> <p>A/D转换器的动态范围: 24-Bit, 114dB (8通道, 192kHz)</p> <p>内部效果器: 8/16</p> <p>储存点: 100</p> <p>场景文件: 500/100</p> <p>信号处理能力: 40位浮点处理</p> <p>I/O延迟: 0.8ms</p> <p>D/A转换器: 24-Bit, 120dB动态范围</p>	1	张



		网络延迟: 1.1ms 对讲输入接口: 1 RCA输入/输出: 2/2 XLR输出接口: 8 监听输出: 2/2 耳机输出: 1 扩展卡接口: 32个音频通道输入/输出 Aux输入/输出: 6/6 A类USB插口: 1 TRS输出阻抗: 50Ω / 50Ω TRS连接器输出电平: +4dBu/+21dBu TRS连接器最大输入电平: +21dBu TRS连接器输入阻抗: 20kΩ / 40kΩ XLR连接器输出阻抗: 50Ω / 50Ω XLR连接器输出电平: +4dBu/+21dBu 输出1-16XLR连接器底噪电平, 静音: -88dBu, 22Hz-22kHz 输出1-16XLR连接器底噪电平, 单位增益: -85dBu, 22Hz-22kHz TRS监听输出到XLR连接器底噪电平: -83dBu, 22Hz-22kHz 尺寸: 478*617*208mm 重量: 14.3kg 工作温度范围: 5-40℃ 功率: 70W 开关电源: 自适应AC 100-240V (50/60Hz)			
24	话筒	舒尔	8	只	
总价: 129000.00					

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容, 见合同附件一服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

- (一) 服务期限: 2026年3月2日至2026年3月3日
- (二) 服务地点: 鄂尔多斯市伊金霍洛旗
- (三) 乙方代表及联系电话: 孟煜 18686018782
- (四) 甲方代表及联系电话: 王龙 18647739022

注: 服务成果分阶段交付的, 应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足:

1. 符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;
2. 符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件对服务的质量要求;

3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

#### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

#### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

#### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为 129,000.00 元（小写）壹拾贰万玖仟元整（大写）。

#### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：付款方式演出结束7个工作日之内付款

（二）乙方账户信息

乙方名称：欧德怡（内蒙古）文化传媒有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司呼和浩特新城南街支行

银行账号：15001708208052508010

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额0.5%承担违约责任。延期达到10日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任。延期达到10日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额30%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交鄂尔多斯仲裁委员会或呼和浩特仲裁委员会仲裁。

(二) 向鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民法院或呼和浩特市赛罕区人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式四份，采购单位、采购代理机构各执一份，中标（成交）供应商执两份。  
合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、本合同由甲乙双方盖章生效。

（以下无正文）

甲方名称：伊金霍洛旗文化和旅游局（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：欧德怡（内蒙古）文化传媒有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日