

项目名称：新建实验楼相关设施设备购置项目—健康教育相关设施设备（鼠疫演示沙盘及病媒生物展示等设施设备）

序号	名称	数量	单位	预算金额（元）	投标报价（元）
1	安装工程	1	项	482528. 18	482000. 00
2	陈列布展	1	项	325926. 32	325129. 40
3	多媒体	1	项	1429737. 50	1422076. 00
	金额总计			2238192. 00	2229205. 40

## 安装工程

序号	项目名称	主要技术参数及要求	数量	单位	预算单价(元)	预算总价(元)	投标产品技术参数	偏离程度(满足/响应或正偏差/负偏差)	投标单价(元)	投标总价(元)	备注
(一)	安装工程										
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原石膏板吊顶局部拆除	9.08	m <sup>2</sup>	17.11	155.36	1. 拆除的基层类型:原石膏板吊顶局部拆除	满足	16.50	149.82	
2	垃圾清运	运距5公里以上	2.00	m <sup>3</sup>	120.00	240.00	运距5公里以上	满足	120.00	240.00	
3	已完工程及设备保护	1. 原地面、顶面成品保护 (1. 铺设成品石膏板2. 铺设成品地面保护膜)	461.22	m <sup>2</sup>	15.00	6918.30	1. 原地面、顶面成品保护 (1. 铺设成品石膏板2. 铺设成品地面保护膜)	满足	14.00	6457.08	
4	墙面装饰板	1. 定制彩绘金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 面层材料品种、规格:15mm弧形彩绘金属板	84.52	m <sup>2</sup>	1000.00	84520.00	1. 定制彩绘金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 面层材料品种、规格:15mm弧形彩绘金属板	满足	996.00	84181.92	
5	墙面装饰板	1. 定制彩绘金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 面层材料品种、规格:15mm弧形彩绘金属板	52.96	m <sup>2</sup>	1150.00	60904.00	1. 定制彩绘金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 面层材料品种、规格:15mm弧形彩绘金属板	满足	1132.00	59950.72	
6	墙面装饰板	1. 定制彩绘金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 面层材料品种、规格:15mm弧形彩绘金属板	214.08	m <sup>2</sup>	875.00	187320.00	1. 定制彩绘金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 面层材料品种、规格:15mm弧形彩绘金属板	满足	873.00	186891.84	
7	墙面装饰板	1. 定制穿孔金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 基层材料种类、规格:白色亚克力发光板 4. 面层材料品种、规格:穿孔金属板	4.64	m <sup>2</sup>	1200.00	5568.00	1. 定制穿孔金属板弧形展墙 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨。 规格: 75 。 中距:400mm 3. 基层材料种类、规格:白色亚克力发光板 4. 面层材料品种、规格:穿孔金属板	满足	1200.00	5568.00	
8	金属装饰线	1. 定制LED屏处金属装饰边框 (12mm不锈钢定制立体折弯)	11.00	m	168.00	1848.00	1. 定制LED屏处金属装饰边框 (12mm不锈钢定制立体折弯)	满足	158.00	1738.00	

9	吊顶天棚	1. 石膏板造型顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板、局部阻燃板 4. 含灯槽	9.08	m <sup>2</sup>	291.68	2648.45	1. 石膏板造型顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板、局部阻燃板 4. 含灯槽	满足	285.00	2587.80	
10	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料三道	7.84	m <sup>2</sup>	75.50	591.62	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料三道	满足	70.00	548.52	
11	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢踢脚线	71.88	m	55.21	3968.49	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢踢脚线	满足	53.00	3809.64	
12	开槽	原顶面开槽	71.20	m	8.00	569.60	原顶面开槽	满足	12.00	854.40	
(二) 安装工程											
	强电部分										
1	配管	1. 名称:JDG管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	139.83	m	34.18	4779.39	1. 名称:JDG管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	满足	35.00	4894.05	
2	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:20	26.12	m	32.12	838.97	1. 名称:金属软管 2. 规格:20	满足	33.00	861.96	
3	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	80.23	m	42.95	3445.88	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	满足	45.50	3650.47	

4	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	263.53	m	4.83	1272.85	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	满足	5.00	1317.65	
5	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	116.77	m	4.70	548.82	1.名称:铜芯线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	满足	5.00	583.85	
6	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-4mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	151.35	m	6.26	947.45	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-4mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	满足	6.50	983.78	
7	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:BYJ-4mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	85.31	m	6.21	529.78	1.名称:铜芯线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:BYJ-4mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	满足	6.50	554.52	
8	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	119.08	m	5.09	606.12	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	满足	5.00	595.40	
9	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	108.39	m	6.94	752.23	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 4.配线部位:室内	满足	7.00	758.73	
10	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:Cat.6 4.配线部位:室内	166.04	m	7.68	1275.19	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:Cat.6 4.配线部位:室内	满足	7.00	1162.28	

11	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:Cat.6 4.配线部位:室内	117.40	m	9.59	1125.87	1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:Cat.6 4.配线部位:室内	满足	10.00	1174.00	
12	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:YJY5*6 3.敷设方式、部位:线管敷设	40.23	m	64.23	2583.97	1.名称:电缆 2.规格:YJY5*6 3.敷设方式、部位:线管敷设	满足	65.00	2614.95	
13	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:YJY5*6 3.敷设方式、部位:桥架敷设	32.14	m	67.01	2153.70	1.名称:电缆 2.规格:YJY5*6 3.敷设方式、部位:桥架敷设	满足	65.00	2089.10	
14	接线盒	1.名称:穿线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	28.00	个	9.72	272.16	1.名称:穿线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	满足	10.00	280.00	
15	插座	1.名称:10A单相二、三级电源插座 2.安装方式:暗装	15.00	个	32.23	483.45	1.名称:10A单相二、三级电源插座 2.安装方式:暗装	满足	35	525.00	
16	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装	1.00	个	30.61	30.61	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装	满足	30.00	30.00	
17	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装	1.00	个	33.13	33.13	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装	满足	15.29	15.29	
18	装饰灯	1.名称:定制轨道射灯 2.安装形式:吸顶安装	25.00	套	2542.62	63565.50	1.名称:定制轨道射灯 2.安装形式:吸顶安装	满足	2600.00	65000.00	
19	装饰灯	1.名称:定制轨道	25.00	m	335.24	8381.00	1.名称:定制轨道	满足	332.00	8300.00	
20	装饰灯	1.名称:LED灯带	52.99	m	154.91	8208.68	1.名称:LED灯带	满足	153.00	8107.47	

21	装饰灯	1. 名称:定制弧形LED硬质灯条	71.20	m	182.77	13013.22	1. 名称:定制弧形LED硬质灯条	满足	180.00	12816.00	
22	装饰灯	1. 名称:定制艺术灯箱	3.57	m <sup>2</sup>	1597.52	5698.93	1. 名称:定制艺术灯箱	满足	1600.00	5707.78	
23	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 安装形式:门上安装	2.00	套	206.33	412.66	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 安装形式:门上安装	满足	200.00	400.00	
24	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:距地0.5m安装	10.00	套	216.48	2164.80	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:距地0.5m安装	满足	220.00	2200.00	
25	高度标志(障碍)灯	1. 名称:双向消防应急标志灯 2. 安装形式:壁挂	4.00	套	212.68	850.72	1. 名称:双向消防应急标志灯 2. 安装形式:壁挂	满足	220.00	880.00	
26	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单向消防应急标志灯 2. 安装形式:壁挂	8.00	套	206.33	1650.64	1. 名称:单向消防应急标志灯 2. 安装形式:壁挂	满足	220.00	1760.00	
27	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 安装形式:距地2.5m壁装	8.00	套	206.33	1650.64	1. 名称:消防应急照明灯 2. 安装形式:距地2.5m壁装	满足	220.00	1760.00	
	预算合计金额 (元)					482528.18	投标合计金额 (元)			482000.00	

## 陈列布展

序号	项目名称	主要技术参数及要求	数量	单位	预算单价(元)	预算总价(元)	投标产品技术参数	偏离程度(响应/响应或正偏离/负偏离)	投标单价(元)	投标总价(元)	备注
(一)	场景雕塑艺术创作										
1	“疾控初心，薪火相传”艺术装置	定制弧形造型，底部发光灯条。详见方案	1.00	项	38000.00	38000.00	定制弧形造型，底部发光灯条。详见方案	响应	38000	38000	
2	办公环境微缩模型	办公环境微缩模型 尺寸：2个（旧的办公环境微缩模型；新的办公环境微缩模型）；800*800*220mm*2，等比例缩放 材料：PVC+亚克力，配合灯光展示。内部布局：还原人事科、质量控制科、慢性非传染病预防控制科等等各类科室的分布情况。	1.00	项	22000.00	22000.00	办公环境微缩模型 尺寸：2个（旧的办公环境微缩模型；新的办公环境微缩模型）；700*700*200mm*2，等比例缩放 材料：PVC+亚克力，配合灯光展示。内部布局：还原人事科、质量控制科、慢性非传染病预防控制科等等各类科室的分布情况。	响应	22000	22000	
3	疾控设备微缩模型	尺寸：4个，等比例缩放；400mm*400mm*460mm 材料：亚克力 模型：疾控自动污水取样机；科进全自动肌肉测定仪/肺功能测定仪；手传振动检测仪；三维数字显微镜。	1.00	项	30000.00	30000.00	尺寸：4个，等比例缩放；350mm*350mm*450mm 材料：亚克力 模型：疾控自动污水取样机；科进全自动肌肉测定仪/肺功能测定仪；手传振动检测仪；三维数字显微镜。	响应	29900	29900	
4	重点实验室场景还原	名称：分子生物重点实验室 模型与比例：1:1还原 1. 主要设备（模型）：生物安全柜、离心机PCR仪、显微镜实验台等。 2. 存储柜（模型）：药品柜、样本柜。 3. 人员模型：放置穿着实验室服装的人物模型，等比例硅胶人模型。 4. 照明：实验室内部的照明系统，如LED灯带、日光灯等。	1.00	项	112000.00	112000.00	名称：分子生物重点实验室 模型与比例：1:1还原 1. 主要设备（模型）：生物安全柜、离心机PCR仪、显微镜实验台等。 2. 存储柜（模型）：药品柜、样本柜。 3. 人员模型：放置穿着实验室服装的人物模型，等比例硅胶人模型。 4. 照明：实验室内部的照明系统，如LED灯带、日光灯等。	响应	112000	112000	

5	沙盘	<p>名称：电子沙盘演示</p> <p>主要设备：电子沙盘演示模型</p> <p>电子沙盘演示电子系统一套</p> <p>尺寸：底座直径3600mm，高600mm</p> <p>材质：底座为金属材质</p> <p>相关模型：定制鄂尔多斯市地域分布3D地图，定制鄂尔多斯疫情鼠疫分布图</p> <p>配套设备：查询机俩台</p> <p>演绎内容（包括但不限于）：1. 展示鄂尔多斯疾控中心七十余年来经历的各类疾病的数据及分布情况，以及防治过程中范围变化的动态演绎；2. 展示鄂尔多斯市下辖疾控信息，如野外监测站建设、实验室配置 以及应急物资储备情况，及各级医疗卫生机构的分布情况；3. 展示鄂尔多斯疾控中心在全市举办各类宣传活动以及各类应急演练的点位分布情况；4. 对于鄂尔多斯市的疾控信息实时监测，并对监控数据进行分析。</p>	1.00	项	77998.32	77998.32	<p>名称：电子沙盘演示</p> <p>主要设备：电子沙盘演示模型</p> <p>电子沙盘演示电子系统一套</p> <p>尺寸：底座直径4500mm，高800mm</p> <p>材质：底座为金属材质</p> <p>相关模型：定制鄂尔多斯市地域分布3D地图，定制鄂尔多斯疫情鼠疫分布图</p> <p>配套设备：查询机俩台</p> <p>演绎内容（包括但不限于）：1. 展示鄂尔多斯疾控中心七十余年来经历的各类疾病的数据及分布情况，以及防治过程中范围变化的动态演绎；2. 展示鄂尔多斯市下辖疾控信息，如野外监测站建设、实验室配置 以及应急物资储备情况，及各级医疗卫生机构的分布情况；3. 展示鄂尔多斯疾控中心在全市举办各类宣传活动以及各类应急演练的点位分布情况；4. 对于鄂尔多斯市的疾控信息实时监测，并对监控数据进行分析。</p>	响应	77900	77900	
(二) 展板文字艺术雕刻											
1	定制金属一级展板	1. 穿孔金属板面层，背白色亚克力发光板	12.16	m <sup>2</sup>	2000.00	24320.00	1. 穿孔金属板面层，背白色亚克力发光板	响应	1990	24198.4	
2	定做亚克力展板	1. 规格：800*1200mm 5mm厚	1.00	块	1600.00	1600.00	1. 规格：800*1200mm 5mm厚	响应	1550	1550	
3	发光立体字	1. 字高200-250mm 2. 亚克力材质	61.00	个	230.00	14030.00	1. 字高200mm 2. 亚克力材质	响应	226	13786	
4	发光立体字	1. 字高50-100mm 2. 亚克力材质	61.00	个	98	5978.00	1. 字高100mm 2. 亚克力材质	响应	95	5795	
预算合计金额（元）						325926.32	投标合计金额（元）			325129.4	

## 多媒体

序号	项目名称	主要技术参数及要求	数量	单位	预算单价(元)	预算总价(元)	投标产品技术参数	偏离程度(满足/响应或正偏离/负偏离)	投标单价(元)	投标总价(元)	备注
(一)	序厅										
1	专业定制控制系统	支持播放多种媒体文件格式：文本文件、Word文件、Excel文件、PowerPoint幻灯片；图像文件（BMP、JPG、GIF等）；多种视频文件（MPEG、WAV、VOB、AVI、DAT、RealPlay、ASF、MP4、MKV、MOV、TS、M2TS、FLV等等）；Flash动画文件；支持多视频窗口播放：同时播放多个视频文件，显示正常互不干扰；	1	套	22890	22890.00	支持播放多种媒体文件格式：文本文件、Word文件、Excel文件、PowerPoint幻灯片；图像文件（BMP、JPG、GIF等）；多种视频文件（MPEG、WAV、VOB、AVI、DAT、RealPlay、ASF、MP4、MKV、MOV、TS、M2TS、FLV等等）；Flash动画文件；支持多视频窗口播放：同时播放多个视频文件，显示正常互不干扰；	响应	23000	23000	
2	钢结构安装支架	定制框架 型量化结构	6.6	m <sup>2</sup>	675	4455.00	定制框架 型量化结构	响应	620	4092	
3	专业配电柜	<15kw	1	台	3000	3000.00	<15kw	响应	2500	2500	
4	定阻同轴	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	2.00	只	850.00	1700.00	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	响应	810	1620	
5	功放	1. 定压70V/120V 定阻4-16欧姆 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB 电源电源：AC220	1.00	台	2289.00	2289.00	1. 定压70V/120V 定阻4-16欧姆 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB 电源电源：AC220	响应	2100	2100	
6	定制美缝边框	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	10.4	m	185	1924.00	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	响应	170	1768	
7	辅料线材	排线，网线，高清线，音响线，电源线等	1.00	套	3500	3500.00	排线，网线，高清线，音响线，电源线等	响应	3375	3375	
8	软件	内容：疾病预防控制中心主题宣传片（甲供视频） (脚本策划、视频剪辑、制作)	180.00	秒	500	90000.00	内容：疾病预防控制中心主题宣传片（甲供视频） (脚本策划、视频剪辑、制作)	响应	532	95760	

(二)	历史沿革、疾控大事记										
1	钢结构安装支架	定制框架 型量化结构	7.03	m <sup>2</sup>	675.00	4745.25	定制框架 型量化结构	响应	620	4358.6	
2	专业配电柜	<15kw	1.00	台	3000.00	3000.00	<15kw	响应	2500	2500	
3	定制底座	1、金属地台900mm*600mm 2、定制热弯亚克力弧形架	1	套	3000	3000.00	1、金属地台900mm*600mm 2、定制热弯亚克力弧形架	响应	3000	3000	
4	定阻同轴	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	2.00	只	850.00	1700.00	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	响应	810	1620	
5	功放	1. 定压70V/120V定阻4-16欧姆频率响应: 40Hz-18KHz ± 0.5dB电源电源: AC220	1.00	台	2289.00	2289.00	1. 定压70V/120V定阻4-16欧姆频率响应: 40Hz-18KHz ± 0.5dB电源电源: AC220	响应	2100	2100	
6	定制美缝边框	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	8.6	m	185	1591.00	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	响应	170	1462	
7	辅料线材	排线, 网线, 高清线, 音响线, 电源线等	1	套	5000	5000.00	排线, 网线, 高清线, 音响线, 电源线等	响应	4285	4285	
8	软件	内容: 历史沿革、疾控大事记相关内容(甲供视频)(脚本策划、视频剪辑、3d制作)	180	秒	1000	180000.00	内容: 历史沿革、疾控大事记相关内容(甲供视频)(脚本策划、视频剪辑、3d制作)	响应	950	171000	
(三)	疾控初心,薪火相传										
1	短焦镜头定制	1、分辨率高于2304000dpi 2、亮度21400lm以上 3、有效扫描频段50-60Hz	1.00	台	8500.00	8500.00	1、分辨率高于2304000dpi 2、亮度21400lm以上 3、有效扫描频段50-60Hz	响应	9220	9220	
2	投影机吊架	1、收缩高度300mm, 展开高度950mm 2最大载重8kg	1.00	套	763.00	763.00	1、收缩高度300mm, 展开高度950mm 2最大载重8kg	响应	720	720	
3	定阻同轴	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	2.00	只	850.00	1700.00	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	响应	810	1620	



1	静音电动滑轨	<p>1、2条静音1米电动滑轨，轨道接缝处用工业线切割技术，保证接缝平滑，缝小，耐腐蚀性。</p> <p>2、控制系统：滑块、限位器、移动供电系统。超静音电机。</p> <p>3、配件：线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。</p>	3	套	2750	8250.00	<p>1、2条静音1米电动滑轨，轨道接缝处用工业线切割技术，保证接缝平滑，缝小，耐腐蚀性。</p> <p>2、控制系统：滑块、限位器、移动供电系统。超静音电机。</p> <p>3、配件：线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。</p>	响应	3200	9600	
2	滑轨屏数据软件系统	<p>1、缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动。</p> <p>2、开放的点位设置系统：客户可以根据需要，20个播放点位自由添加或者删减感应位置数，支持背景图实时同步。</p> <p>3、开放二的用户接口协议：数据通信协议UDP，中控协议：UDP，配合客户内容及程序开发。</p> <p>4、支持滑轨屏接入客户的中控系统。</p> <p>5、自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置。</p> <p>6、触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示位。</p> <p>7、控制方法多样：触摸屏控制，中控控制。</p>	1	套	12000	12000.00	<p>1、缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动。</p> <p>2、开放的点位设置系统：客户可以根据需要，20个播放点位自由添加或者删减感应位置数，支持背景图实时同步。</p> <p>3、开放二的用户接口协议：数据通信协议UDP，中控协议：UDP，配合客户内容及程序开发。</p> <p>4、支持滑轨屏接入客户的中控系统。</p> <p>5、自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置。</p> <p>6、触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示位。</p> <p>7、控制方法多样：触摸屏控制，中控控制。</p>	响应	13668	13668	

3	数据控制系统	1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换。 2、动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小。运动平稳。 3、紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控。 4、位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度快，数据更新速度小于200ms；位置测量精度±1mm，定位精准。	1	台	20000	20000.00	1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换。 2、动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小。运动平稳。 3、紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控。 4、位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度快，数据更新速度小于200ms；位置测量精度±1mm，定位精准。	响应	18220	18220	
4	滑轨定制结构件	1、定制固定液晶整机与滑轨连接，采用一体化数控支架。 2、以最终图纸为准。	1	套	4200	4200.00	1、定制固定液晶整机与滑轨连接，采用一体化数控支架。 2、以最终图纸为准。	响应	5300	5300	
5	软件	内容：重点实验室环境与工作人员的工作过程相关视频（甲供视频）（脚本策划、视频剪辑、制作）	180.00	秒	500	90000.00	内容：重点实验室环境与工作人员的工作过程相关视频（甲供视频）（脚本策划、视频剪辑、制作）	响应	532	95760	
(六)	“党建引领，使命担当”										
1	钢结构安装支架	定制框架 型量化结构	2.09	m <sup>2</sup>	675.00	1410.75	定制框架 型量化结构	响应	620	1295.8	
2	专业配电柜	<15kw	1.00	台	3000.00	3000.00	<15kw	响应	2500	2500	
3	定阻同轴	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	2.00	只	850.00	1700.00	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	响应	810	1620	
4	功放	1. 定压70V/120V 定阻4-16欧姆 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB 电源电源：AC220	1.00	台	2289.00	2289.00	1. 定压70V/120V 定阻4-16欧姆 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB 电源电源：AC220	响应	2100	2100	
5	定制美缝边框	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	6	m	185	1110.00	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	响应	170	1020	
6	辅料线材	排线，网线，高清线，音响线，电源线等	1	套	3500	3500.00	排线，网线，高清线，音响线，电源线等	响应	3500	3500	

7	软件	内容：“党建引领，使命担当”相关视频（甲供视频）（脚本策划、视频剪辑、制作）	180	秒	500	90000.00	内容：“党建引领，使命担当”相关视频（甲供视频）（脚本策划、视频剪辑、制作）	响应	500	90000	
(七)	“春华秋实，砥砺歌行”										
1	钢结构安装支架	定制框架 型量化结构	3.2	m <sup>2</sup>	675.00	2160.00	定制框架 型量化结构	响应	620	1984	
2	专业配电柜	<15kw	1.00	台	3000.00	3000.00	<15kw	响应	2500	2500	
3	定制底座	1、金属地台900mm*600mm 2、定制热弯亚克力弧形架	1	套	3000	3000.00	1、金属地台900mm*600mm 2、定制热弯亚克力弧形架	响应	3000	3000	
4	定阻同轴	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	2.00	只	850.00	1700.00	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	响应	810	1620	
5	功放	1. 定压70V/120V定阻4-16欧姆频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB电源电源：AC220	1.00	台	2289.00	2289.00	1. 定压70V/120V定阻4-16欧姆频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB电源电源：AC220	响应	2100	2100	
6	定制美缝边框	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	8.4	m	185	1554.00	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	响应	170	1428	
7	辅料线材	排线，网线，高清线，音响线，电源线等	1	套	5000	5000.00	排线，网线，高清线，音响线，电源线等	响应	4778	4778	
8	联动系统		1	套	12000	12000.00		响应	10800	10800	
9	软件	内容：成果展示相关视频（甲供视频）（脚本策划、视频剪辑、制作）	180	秒	500	90000.00	内容：成果展示相关视频（甲供视频）（脚本策划、视频剪辑、制作）	响应	532	95760	
(八)	尾厅“征程万里风正劲，奋楫争先再远航”										
1	钢结构安装支架	定制框架 型量化结构	12.92	m <sup>2</sup>	675	8721.00	定制框架 型量化结构	响应	620	8010.4	
2	专业配电柜	<15kw	1	台	3000	3000.00	<15kw	响应	2500	2500	
3	定阻同轴	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	2.00	只	850.00	1700.00	1. 额定/最大功率30-80W阻抗8Ω 频率响应1100-13000Hz安装开孔尺寸210MM灵敏度92dB扬声器6.5"+1" 可旋转高音外部尺寸241*120MM	响应	810	1620	

4	功放	1. 定压70V/120V 定阻4-16欧姆 频率响应: 40Hz-18KHz±0.5dB 电源电源: AC220	1.00	台	2289.00	2289.00	1. 定压70V/120V 定阻4-16欧姆 频率响应: 40Hz-18KHz±0.5dB 电源电源: AC220	响应	2100	2100	
5	定制美缝边框	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	14.4	m	185	2664.00	特质1.2mm厚不锈钢立体折弯	响应	170	2448	
6	辅料线材	排线, 网线, 高清线, 音响线, 电源线等	1.00	套	3500	3500.00	排线, 网线, 高清线, 音响线, 电源线等	响应	3500	3500	
7	软件	内容: 展望未来相关视频(甲供视频)(脚本策划、视频剪辑、制作)	180.00	秒	500	90000.00	内容: 展望未来相关视频(甲供视频)(脚本策划、视频剪辑、制作)	响应	532	95760	
(九)	中控系统										
1	强电控制器		3	套	3000	9000.00		响应	2800	8400	
2	无线AP	无线AP(1无线接入点、2采用内置天线、3支持Poe供电及本地供电)	4	套	500	2000.00	无线AP(1无线接入点、2采用内置天线、3支持Poe供电及本地供电)	响应	500	2000	
3	AP管理器	控制器	1	台	420	420.00	控制器	响应	450	450	
4	交换机	16个千兆电口+2个千兆上联光口, 最大Poe功率247kw, 交换机容量为36Gbps, 包转发率为26.78Mpps, 非网管型交换机。)	2	台	2000	4000.00	16个千兆电口+2个千兆上联光口, 最大Poe功率247kw, 交换机容量为36Gbps, 包转发率为26.78Mpps, 非网管型交换机。)	响应	2300	4600	
5	机柜	42U标准服务机柜	2	台	2000	4000.00	42U标准服务机柜	响应	1900	3800	
6	综合布线	安装所需网线、音响线、HDM、USB陈品线、以及所有辅助材料等	1	套	60000	60000.00	安装所需网线、音响线、HDM、USB陈品线、以及所有辅助材料等	响应	52850	52850	
7	平板电脑	1、内存 6+128GB 2、分辨率2000*1200 3、八核处理器	2	台	3000	6000.00	1、内存 6+128GB 2、分辨率2000*1200 3、八核处理器	响应	2995	5990	
	预算合计金额(元)					1429737.50	投标合计金额(元)		1422076		